

Handelswarensortiment Jänner 2026

Baumit FassadenDämmplatte Resolution

Austrotherm

Baumit FassadenDämmplatte Resolution (Austrotherm Resolution)

Technische Daten:

Produktart:	PF gemäß ÖNORM EN 13166
Brandverhalten:	E d0 (Euroklasse) gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	PF-EN 13166-L1-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR60-CV
Rohdichte:	ca. 35 kg/m³
μ-Wert:	ca. 10 - 20
Wärmeleitzahl:	0,022 W/mK (gilt für Kernmaterial)

Lieferform:

Foliert im Paket.
Plattenformat 100 x 50 cm

Dicke (mm)	Stück / Paket	m² / Paket	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
30	15	6,5	-	flächenbündig	W
40	10	5,0	-	flächenbündig	W
50	8	4,0	-	flächenbündig	W
60	6	3,0	2	flächenbündig	W
70	5	2,5	2	flächenbündig	W
80	5	2,5	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
90	4	2,0	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
100	4	2,0	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
120	3	1,5	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
140	2	1,0	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
160	2	1,0	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
180	2	1,0	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
200	2	1,0	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
220	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
240	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
260	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
280	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W
300	1	0,5	2	flächenbündig / versenkt (≤20 mm)	W