

# Handelswarensortiment März 2026

## Baumit Sockeldämmplatte XPS Evolution

### Austrotherm

#### Baumit Sockeldämmplatte XPS Evolution (Austrotherm XPS Top Sockel)

##### Technische Daten:

Produktart:	XPS-R gemäß ÖNORM B 6000
Brandverhalten:	E (Euroklasse) gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)200-DLT(2)5-WD(V)5-TR200-FTCD2
Rohdichte:	ca. 26 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitzahl:	0,038 W/mK

##### Lieferform:

Foliert im Paket.  
Plattenformat 100 x 60 cm

Dicke (mm)	Stück / Paket	m <sup>2</sup> / Paket
80	5	3,0
100	4	2,4
120	3	1,8
140	3	1,8
160	2	1,2
180	2	1,2
200	2	1,2
220	2	1,2
240	2	1,2

Die Dämmplatten sind mit einer zusätzlichen mechanischen Befestigung (mind. 3 Stk./lfm bzw. 2 Stk./Platte) im tragfähigen Untergrund mind. 30 cm über Terrain zu verdübeln (Achtung: Bauwerksabdichtung!). Die Verdübelung erfolgt bereits vor Abbinden/Aushärten des Klebers. Die Verwendung von Schraubdübeln wird empfohlen.