

Steico					
Baumit Holzweichfaserplatte (STEICO universal dry, STEICO special dry)					
STEICO universal dry: <u>Technische Daten:</u> Produktart: WF-PT gemäß ÖNORM B 6000 Brandverhalten: E gemäß ÖNORM EN 13501-1 Designation-Code: WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)200-TR30-WS1,0-MU3 Rohdichte: 180 kg/m³ µ-Wert: 3 Wärmeleitzahl: 0,047 m/WK					
<u>Lieferform:</u> Palette foliert. Plattenformat 188 x 60 cm					
Dicke (mm)	Stück/Palette	m²/Palette	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
60*	38*	30,21*	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
60	38	42,86	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
80	28	31,58	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
100	22	24,82	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
* Format: 132,5 x 60					
STEICO special dry: <u>Technische Daten:</u> Produktart: WF-PT gemäß ÖNORM B 6000 Brandverhalten: E gemäß ÖNORM EN 13501-1 Designation-Code: WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3 Rohdichte: 140 kg/m³ µ-Wert: 3 Wärmeleitzahl: 0,044 m/WK					
<u>Lieferform:</u> Palette foliert. Plattenformat 188 x 60 cm					
Dicke (mm)	Stück/Palette	m²/Palette	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
60	36	40,61	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
80	28	31,58	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
100	22	24,82	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
120	18	20,30	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
140	16	18,05	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
160	14	15,79	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
180	12	13,54	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
200	12	13,54	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
Weitere Dämmdicken auf Anfrage.					

