

Steico					
Baunit Holzweichfaserplatte (STEICO universal dry, STEICO special dry)					
STEICO universal dry: <u>Technische Daten:</u> Produktart: WF-PT gemäß ÖNORM B 6000 Brandverhalten: E gemäß ÖNORM EN 13501-1 Designation-Code: WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)200-TR30-WS1,0-MU3 Rohdichte: 180 kg/m ³ μ-Wert: 3 Wärmeleitzahl: 0,047 m/WK					
<u>Lieferform:</u> Foliert im Paket. Plattenformat 188 x 60 cm					
Dicke (mm)	Stück / Paket	m ² / Paket	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
60*	36*	26,91*	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
60	38	40,53	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
80	28	29,87	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
100	22	23,47	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
* Format: 132,5 x 60					
STEICO special dry: <u>Technische Daten:</u> Produktart: WF-PT gemäß ÖNORM B 6000 Brandverhalten: E gemäß ÖNORM EN 13501-1 Designation-Code: WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10\Y)100-TR20-WS1,0-MU3 Rohdichte: 140 kg/m ³ μ-Wert: 3 Wärmeleitzahl: 0,044 m/WK					
<u>Lieferform:</u> Foliert im Paket. Plattenformat 188 x 60 cm					
Dicke (mm)	Stück / Paket	m ² / Paket	Systemklassen	Dübelposition	Dübelschema
60	36	38,40	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
80	28	29,87	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
100	22	16,45	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
120	18	19,20	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
140	16	17,07	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
160	14	14,93	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
180	12	12,80	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern
200	12	12,80	1	flächenbündig	Befestigung direkt auf Holzständern