

Austrotherm

Baumit Sockeldämmplatte XPS Evolution (Austrotherm XPS Top Sockel)

Technische Daten:

Produktart: XPS-R gemäß ÖNORM B 6000
Brandverhalten: E (Euroklasse) gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code: XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)200-DLT(2)5-WD(V)5-TR200-FTCD2
Rohdichte: ca. 26 kg/m³
Wärmeleitzahl: 0,038 W/mK

Lieferform:

Foliert im Paket.
Plattenformat 100 x 60 cm

Dicke (mm)	Stück / Paket	m ² / Paket
80	5	3,0
100	4	2,4
120	4	2,4
140	3	1,8
160	3	1,8
180	2	1,2
200	2	1,2
220	2	1,2
240	2	1,2

Die Dämmplatten sind mit einer zusätzlichen mechanischen Befestigung (mind. 3 Stk./lfm bzw. 2 Stk./Platte) ab einer Höhe von 30 cm über Geländeoberkante (Bauwerksabdichtung!) immer zusätzlich zu verdübeln. Die Verdübelung erfolgt bereits vor Abbinden/Aushärten des Klebers. Die Verwendung von Schraubdübeln wird empfohlen.