




AnputzLeiste Keramik

Profilé plastique adhésif pour un raccord étanche à la pluie battante

Avantages

- Raccord étanche à la pluie battante
- Bande d'étanchéité intégrée
- Pour les briques et les dalles en pierre naturelle



Produit

Profilé en plastique autocollant avec bande de joint PUR étanche à la pluie battante, lèvres de protection et languette de protection pour film de recouvrement.

Caractéristiques

- Auto-adhésif.
- Lèvre de protection.
- Étanche à la pluie battante pour un joint de 3 à 9 mm.
- Le déclenchement de la bande PUR s'effectue en séparant la languette de protection.
- Classe A selon la fiche technique VDPM.

Application

- Pour raccorder les façades en plaquettes et les maçonneries à double paroi aux éléments de construction adjacents, comme les cadres de fenêtres et de portes.
- Pour la réalisation d'un raccord étanche à la pluie battante sur les cadres de fenêtres et de portes ainsi que pour les raccords flexibles dans le système composite d'isolation thermique Baunit «Ceramic».
- Pour des fenêtres jusqu'à 10 m².

Conditionnement

pièce 2,40 mc, 1 boîte = 30 pièces = 72 mc

Espace de stockage

Les baguettes de crépi doivent être stockées dans un endroit sec, à une température ≤ 20 °C. Le stockage doit être effectué de manière à ce qu'aucune déformation du profilé ne soit possible. Les profilés déformés ne doivent pas être installés.

Assurance qualité

Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale certifié selon la norme DIN EN ISO 14001. La certification s'applique à certains sites en Allemagne.

Surface

Les baguettes de crépi doivent être appliquées sur des supports nettoyés, secs et porteurs. Les résidus qui réduisent l'adhérence doivent être éliminés (effectuer des essais de collage). Les cadres de fenêtres, de portes, etc. Les éléments de construction doivent être stables et installés dans les règles de l'art (sans mouvement ni vibration).

Traitement

Le positionnement final doit être effectué en une seule fois.
Couper la baguette d'enduit aux dimensions finales. Découper la languette de protection en haut/en bas le long du point de rupture.
Retirer un court morceau du film de protection de la bande adhésive, fixer le profilé à un point et l'aligner. Ensuite, presser fermement l'ensemble du profilé contre le support en retirant le film de protection.
Au niveau des bords, la bande PUR qui dépasse doit être jointe par pression.
Une fois la façade terminée, la languette de recouvrement est retirée du joint en même temps que la languette de protection.
Respecter les instructions de traitement jointes dans l'emballage.

Informations générales et notes

Il faut effectuer un essai de collage (voir info technique complémentaire «Essai de collage des baguettes d'enduit»).

Si le test de collage s'avère négatif, la plinthe à crépir Baumit n'est pas adaptée.

Une prise en charge de la garantie ne peut avoir lieu que si la plinthe est installée conformément aux directives en vigueur des associations (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) et à l'état actuel de la technique.

En cas de problème pendant la transformation, le code de production et le numéro de lot doivent être indiqués sur la languette de protection destinée à être pliée. La languette de protection doit être levée.

Respecter les critères de sélection du fabricant.

Couper le profilé avec des ciseaux d'appui.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.