



EasyPrimer

Apprêt transparent

Avantages

- Régule le pouvoir absorbant
- Transparent
- Perméable à la vapeur



Produit

Couche de fond finement divisée, à base de dispersion, exempte de solvants et de plastifiants.

Composition

Liants organiques, additifs spéciaux, eau.

Caractéristiques

- Couche de fond aqueuse, très peu odorante, exempte de solvants, pour réguler le pouvoir absorbant de tous les supports minéraux et organiques usuels dans la construction.
- Grâce à son pouvoir de pénétration élevé et à son resserrement des pores, le pouvoir absorbant des supports est réduit.
- EasyPrimer réduit l'extraction de liant et d'eau par les matériaux de construction absorbants, de sorte que le processus de prise et de séchage des revêtements suivants puisse se dérouler de manière optimale.
- La composition de la couche de fond améliore l'adhérence et a un léger effet de consolidation de la surface.
- Résistant aux intempéries, inodore, incombustible.
- Peut également être utilisé dans des pièces mal ventilées et pour le stockage de denrées alimentaires.
- Sans solvants ni plastifiants et avec un minimum d'émissions.

Application

- Pour le traitement préalable des supports absorbants (par ex. enduits des groupes de mortiers P II, P III et P IV, béton, maçonnerie en briques, mastic, carton-plâtre) avant l'application des peintures Baumit à l'intérieur et à l'extérieur.
- Pour l'apprêt de supports fortement ou diversement absorbants à l'intérieur et de supports normalement absorbants à l'extérieur.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 12; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1.01 kg/l
Couleur:	verdâtre transparent
Dilution:	extérieur maximum 1:1, intérieur maximum 1:5
COV: valeur limite européenne:	30 g/l Lettre A : Catégorie h (Wb) ; émissions réduites
COV: valeur réelle:	< 1 g/l respectivement < 60 µg/m ³
Formulaire d'état:	liquide

Variante(s)	EasyPrimer, 10 l
Rendement	environ. 65 m ² /10kg bidon
Consommation	environ. 0.15 l/m ²

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

Conditionnement

Bidons en plastique, capacité 10 l (60 bidons par palette = 600 l)

Espace de stockage Dans un bidon fermé et non ouvert, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne doit pas dépasser 24 mois. Fermer les bidons entamés immédiatement après utilisation et les consommer rapidement.

Assurance de la qualité Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.

Classification selon la loi sur les produits chimiques Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).

Surface Les supports appropriés sont, à l'intérieur, les enduits et peintures minéraux et organiques normalement absorbants, les surfaces en béton, les chapes, les plaques de plâtre et autres matériaux de construction liés à la chaux et/ou au ciment, à condition qu'ils soient solides, stables, propres, exempts de poussière et secs (temps de repos d'au moins 7 jours). Le support ne doit pas être exposé à l'humidité. Les parties détachées et les parties creuses, les couches de frittage ainsi que les anciennes couches de peinture non portantes doivent être entièrement enlevées, les enduits fortement dégradés doivent être décollés et remplacés. Les peintures à la colle doivent être entièrement lavées, vérifier la capacité de charge du support, enlever les couches de frittage. Protéger les éléments qui ne doivent pas être traités contre les éclaboussures.

Traitement EasyPrimer s'utilise généralement non dilué. Ne pas ajouter d'autres matériaux. Bien mélanger / agiter le bidon avant l'application. EasyPrimer peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. N'appliquer que la quantité nécessaire pour éviter les surfaces brillantes après le séchage. Il est donc recommandé de toujours faire des essais préalables. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Le cas échéant, rincer immédiatement à l'eau les zones contaminées sans attendre qu'elles sèchent. Laisser sécher complètement avant d'appliquer d'autres couches.

Informations générales et notes Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent ou protéger la façade en conséquence (filet d'échafaudage). Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage. Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.). Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Recueillir l'eau de lavage et l'éliminer conformément aux prescriptions administratives. Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les eaux ou les eaux usées. EasyPrimer ne peut pas être utilisé comme revêtement final pour la protection des façades.

Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter les normes DIN 18550, DIN 18350, DIN 18363 (VOB, partie C, paragraphe 3.1.1) et les fiches techniques BFS correspondantes.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.