



FungoFluid

Traitement des façades contre champignons et algues



Avantages

- Retarde la repousse
- Facile à appliquer
- Prêt à l'emploi

Produit

Solution aqueuse pour le nettoyage des surfaces de façades attaquées par des champignons et/ou des algues.

Composition

Eau, agents de surface non ioniques et cationiques (< 5 %).

Caractéristiques

- Sans solvants.
- Bonne efficacité de nettoyage.
- Facile à utiliser.

Application

- Pour le nettoyage des surfaces de façades attaquées par des champignons et/ou des algues.
- Pour empêcher le transport de spores germinatives à l'extérieur.
- Détergent liquide pour le secteur privé et professionnel.
- Pour l'extérieur.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	07 06 99; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1 kg/dm ³
Couleur:	incolore
GISCODE:	GD30
Valeur du pH:	environ. 7
Formulaire d'état:	liquide

Variante(s)	FungoFluid, 10 l
Rendement	environ. 25 m ² /bidon - 50 m ² /bidon
Consommation	environ. 0.2 l/m ² - 0.4 l/m ² dépend du support (en cas d'application de deux couches)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.

Conditionnement

Bidons en plastique, capacité 10 l (40 bidons par palette = 400 kg)

Espace de stockage

Dans un bidon fermé, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne devrait pas dépasser 24 mois.

Assurance de la qualité

Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.

Surface	Les supports minéraux et les matériaux de construction liés au ciment, les enduits ainsi que les enduits de finition et les peintures à base de liants organiques conviennent. Enlever mécaniquement les grosses salissures au préalable, un nettoyage au jet de vapeur ou au nettoyeur haute pression adapté au support est particulièrement approprié. Laisser impérativement sécher le support avant le traitement.
Traitement	FungoFluid s'applique non dilué, si possible au rouleau ou au pinceau, à saturation sur les surfaces infestées. Il faut veiller à ce que FungoFluid ne pénètre pas dans le sol, les eaux ou les eaux usées lors de sa mise en œuvre, de sorte que des mesures de protection du sol doivent être prises le cas échéant. Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant au moins 24 heures, puis les recouvrir d'une peinture ou d'un enduit.
Informations générales et notes	Les autres revêtements sont appliqués après séchage (au moins 24 heures à 20 °C) et doivent être protégés de manière adéquate par un film protecteur à titre préventif. Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent ou protéger la façade en conséquence (filet d'échafaudage). Pour garantir une bonne efficacité de nettoyage, il faut veiller à ne pas combiner FungoFluid avec d'autres produits d'assainissement. Les basses températures peuvent prolonger considérablement le temps d'action. Protéger l'environnement, en particulier le verre, la céramique, la brique, la pierre naturelle, la peinture et le métal. Rincer immédiatement et abondamment les éclaboussures à l'eau. Ne pas attendre le séchage. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les eaux ou les eaux usées. Les informations ci-dessus correspondent à l'état de notre expérience et ont pour but de conseiller. Une garantie pour le cas d'application ne peut pas en être déduite, car l'application et le traitement respectifs échappent à notre possibilité de contrôle. Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.
Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.
En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.