



GelPrimer Pure

Apprêt en gel anti-éclaboussures et anti-gouttes

Avantages

- Facile à appliquer grâce à la technologie du gel
- Profondeur de pénétration très élevée
- Sans conservateurs



Produit

Couche de fond antigoutte, sans conservateur, pour réguler le comportement d'absorption et pour la consolidation, pour l'extérieur et l'intérieur.

Composition

Liants organiques, additifs spéciaux, eau.

Caractéristiques

Couche de fond à particules fines, très peu odorante, avec une grande profondeur de pénétration pour réduire le pouvoir absorbant et une bonne consolidation de la surface. La consistance gélifiée et anti-goutte offre un avantage décisif à l'application, car la couche de fond ne peut pas s'écouler de manière incontrôlée. Avec une légère coloration verte pour un meilleur contrôle de l'application. Le long temps d'action entraîne un pouvoir de pénétration particulièrement élevé. La composition de l'apprêt améliore l'adhérence des revêtements ultérieurs tout en offrant une bonne capacité de diffusion. Exempte de solvants, de plastifiants, d'agents de conservation et de composants actifs contre le fogging et à émissions réduites (ELF extra). Utilisable également dans les pièces mal ventilées et dans les locaux de stockage de denrées alimentaires.

Application

Pour le traitement préalable des supports absorbants (par ex. enduits des groupes de mortiers P II, P III et P IV, béton, maçonnerie en briques, mastic, carton-plâtre) avant l'application des peintures Bauprimer à l'intérieur et à l'extérieur. Pouvoir de pénétration particulièrement élevé pour consolider les peintures à dispersion et minérales farinantes mais solides.

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 12; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1.2 kg/dm ³
Couleur:	verdâtre transparent
GISCODE:	BSW10
COV: valeur limite européenne:	30 g/l Lettre A : Catégorie h (Wb) ; ELF extra, émissions réduites
COV: valeur réelle:	< 1.2 g/l
Formulaire d'état:	gélifié

Variante(s)	GelPrimer Pure, 14 l
Rendement	environ. 90 m ² /seau
Consommation	environ. 0.15 l/m ²

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.



Conditionnement	Seau, capacité 14 l (32 seaux par palette = 448 l)
Espace de stockage	Dans un seau fermé et non ouvert, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne devrait pas dépasser 24 mois. Fermer les récipients entamés immédiatement après utilisation et les consommer rapidement.
Assurance de la qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.
Classification selon la loi sur les produits chimiques	Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).
Surface	Les supports appropriés sont les enduits et les peintures d'absorption différente, les surfaces en béton, les briques silico-calcaires, les maçonneries apparentes, les plaques de plâtre et autres matériaux de construction liés à la chaux et/ou au ciment, à condition qu'ils soient solides, porteurs, propres, exempts de poussière et secs (temps de repos d'au moins 7 jours). Le support ne doit pas être exposé à l'humidité.
Préparation des supports	Les parties détachées et les parties creuses, les couches de frittage ainsi que les anciennes couches de peinture non portantes doivent être entièrement enlevées, les enduits fortement dégradés doivent être décollés et remplacés. Protéger les éléments qui ne doivent pas être traités contre les éclaboussures.
Traitement	GelPrimer Pure peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation (airless). L'application doit être régulière et saturée. Lors de la pulvérisation, utiliser des lunettes de protection et un filtre combiné A2/P2. Porter des lunettes de protection en cas de risque d'éclaboussures. Il est recommandé de toujours faire des essais préalables. Veiller à une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation de l'appât. Nettoyer les outils à l'eau et au savon immédiatement après utilisation. Le cas échéant, rincer immédiatement à l'eau les zones contaminées et ne pas attendre qu'elles sèchent. Laisser sécher complètement avant d'appliquer d'autres couches.
Informations générales et notes	Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent ou protéger la façade en conséquence (filet d'échafaudage). Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage. Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.). Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement. Nettoyer les outils à l'eau et au savon immédiatement après utilisation. Recueillir l'eau de lavage et l'éliminer conformément aux prescriptions administratives. Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les eaux ou les eaux usées. Si la couche de fond est teintée avec une pâte pigmentaire ou une pâte à teinter qui n'est pas conforme aux exigences de l'Ange Bleu, la couche de fond teintée ne répond plus aux critères de l'Ange Bleu. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Conserver hors de portée des enfants. Élimination: Ne mettre au recyclage que les emballages entièrement vidés. Les résidus de produit peuvent être jetés avec les ordures ménagères une fois secs. Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter les normes DIN 18550, DIN 18350, DIN 18363 (VOB, partie C, paragraphe 3.1.1) et les fiches techniques BFS correspondantes. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.