



Grund

Barrière anti-combustion universelle pour supports minéraux

Avantages

- Teinté en bleu
- Bon pouvoir de pénétration
- Sans solvants



Produit

Pare-brûlure universel, sans solvants, diluable à l'eau, pour égaliser le comportement d'absorption des supports minéraux. Convient pour les enduits à base de plâtre, de chaux et de ciment ainsi que pour les masses d'égalisation dans le domaine des sols.

Composition

Eau, liants organiques (sans solvants) et pigments (bleu).

Caractéristiques

- Primaire d'une grande sécurité et facilité d'application pour le traitement préalable des supports fortement et irrégulièrement absorbants.
- Avant l'application, Baunit Grund est dilué avec de l'eau ; cela permet de tenir compte de manière ciblée des conditions du chantier et des habitudes de mise en œuvre.
- Baunit Grund est perméable à la vapeur.
- Les propriétés mécaniques et physiques de l'enduit sont entièrement conservées.

Application

- Baunit Grund est un traitement de fond pour l'intérieur et l'extérieur qui réduit ou régule le pouvoir absorbant des supports fortement ou diversement absorbants, tels que les briques poreuses, les briques silico-calcaires, le béton cellulaire, les chapes en ciment et en sulfate de calcium ainsi que les sols en béton brut, etc.
- Primaire polyvalent utilisable aussi bien pour les sous-enduits et les enduits de finition à base de plâtre, de chaux et/ou de ciment.
- Pour le traitement préalable des surfaces en béton et des chapes avant l'application de masses de nivellement et d'égalisation.
- **Ne pas utiliser comme pont d'adhérence pour les supports peu ou non absorbants. Pour cela, nous recommandons le Baunit BetonKontakt pour les enduits liés au plâtre et le Baunit HaftMörtel HM 50 pour les enduits liés à la chaux et/ou au ciment ainsi que le Baunit SuperPrimer pour les masses de nivellement et d'égalisation.**

Données techniques

Produit	
Code des déchets EAK/AVV:	08 01 20; 15 01 02
Densité ISO 2811:	environ. 1 kg/dm ³
Couleur:	bleu
GISCODE:	M-GF01
Temps de séchage:	environ. 12 h
COV: valeur limite européenne:	30 g/l Lettre A : Catégorie h (Wb) ;
COV: valeur réelle:	< 1 g/l respectivement < 60 µg/m ³
Formulaire d'état:	liquide

Variante(s)	Grund, 10 kg
Rendement	environ. 200 m ² (Dilution 1:2 à 1:3)
Rendement_2	environ. 400 m ² (dilution 1:6)
Rendement_3	environ. 60 m ² (non dilué)
Consommation	environ. 0.05 kg/m ² (Dilution 1:2 à 1:3)
Consommation_2	environ. 0.03 kg/m ² (dilution 1:6)
Consommation_3	environ. 0.15 kg/m ² (non dilué)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut tenir compte d'une surconsommation d'environ 10 %. Les données de consommation dépendent de la rugosité et du pouvoir absorbant du support ainsi que de la technique d'application.



- Conditionnement** Bidon en plastique, contenu 10 kg (60 bidons par palette = 600 kg)
- Espace de stockage** Conserver dans un seau fermé au frais, mais pas en dessous de + 5 °C. La durée de stockage ne devrait pas dépasser 12 mois.
- Assurance de la qualité** Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle rigoureux à la réception de toutes les matières premières. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 9001 et d'un système de gestion environnementale testé et certifié par le TÜV selon la norme internationale DIN EN ISO 14001.
- Classification selon la loi sur les produits chimiques** Voir la fiche de données de sécurité (sur www.baumit.de).
- Surface** Les supports appropriés sont toutes les maçonneries, les sols en béton brut ou les chapes fortement ou irrégulièrement absorbants, pour autant qu'ils soient propres et secs. Les parties non adhérentes, la saleté et la poussière doivent être enlevées.
- Traitement** Baumit Grund doit être appliqué non dilué uniquement au niveau du sol, sinon dilué avant l'application en fonction du pouvoir absorbant de la maçonnerie.
- Proportion du mélange selon le pouvoir absorbant du support et le type de revêtement suivant.
Avec :
- enduits de plâtre/chaux-plâtre : 1 part de Grund, 2 - 3 parts d'eau
 - Enduits à la chaux/ciment : 1 part de Grund, 6 parts d'eau
 - Baumit Nivello : non dilué
- Bien mélanger la dilution avant l'application. Appliquer l'apprêt au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
Respecter des temps de séchage d'au moins 60 minutes pour les revêtements de sol et d'au moins 12 heures pour les murs.
Le séchage doit être favorisé par une aération suffisante.
- Informations générales et notes** Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage.
- Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.). Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Recueillir l'eau de lavage et l'éliminer conformément aux prescriptions administratives.
- Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter les normes DIN EN 13914, DIN 18550 et DIN 18350 (VOB, partie C).**
- Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baunit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baunit.de/produkte> ou sur demande.