



SchraubDübel S 1

Cheville à vis pour plaque sans pont thermique



- Disponible d'une longueur de cheville de 120 mm
- Cheville à visser avec vis en plastique
- Sans pont thermique; valeur CHI: 0,000 W/K

Produit

Cheville à visser à rondelle optimisée pour les ponts thermiques avec vis en plastique pour le chevillage à fleur de surface.

Caractéristiques

- Autorisé pour toutes les catégories d'utilisation (A, B, C, D, E).
- Chevilles à visser avec vis en plastique.
- Grand confort de pose et de montage.
- Temps de vissage rapide.
- Pont thermique optimisé avec une valeur CHI de 0,000 W/K.
- Peut être combiné avec l'assiette à chevilles VT 90 et SBL 140.
- Mise en place parfaite avec l'outil de pose Baumit S 1 Tool.

Application

- Pour la fixation statique et constructive de panneaux isolants (EPS, laine minérale, XPS-R) ou des systèmes composites d'isolation thermique Baumit dans le béton et la maçonnerie (crédits/non crédits).
- Ne peut pas être utilisé pour le chevillage de barres coupe-feu ou pour l'isolation de plafonds de caves !

Données techniques

Valeur CHI:	0,000 W/K
Diamètre de la cheville:	8 mm
Diamètre de la plaque d'ancrage:	60 mm
Longueur de la cheville:	120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 mm
Agrément technique européen (ATE):	ETA-17/0991
Catégorie d'utilisation:	A Normalbeton B Vollsteine C Hohl- und Lochsteine D haufwerksporiger Leichtbeton E Porenbeton
Filetage:	IPR 30 / 5-Stern (Baumit S 1 Bit IP x 89)
Profondeur d'ancrage:	30 mm (50 mm - catégorie d'utilisation E)

Conditionnement

100 pièces/boîte

Espace de stockage

Les chevilles doivent être stockées dans des conditions climatiques normales. Elles ne doivent pas être séchées ou congelées de manière excessive avant l'installation.

Traitement

Le trou doit être percé perpendiculairement à la surface du support d'ancrage.

Le choix de l'appareil et de la méthode de forage dépend du support et doit être déterminé en fonction du support (les trous de forage dans les maçonneries en briques perforées, les blocs de béton légers et les blocs creux en béton léger, les éléments de construction armés préfabriqués en béton léger à structure ouverte (LAC) et le béton cellulaire ne peuvent être réalisés qu'avec des perceuses à rotation. Il n'est permis de déroger à cette règle que si des essais sur l'ouvrage permettent d'évaluer l'influence du forage avec effet de percussion ou de martelage sur le comportement de la cheville).

Le trou de forage doit dépasser d'au moins 10 mm la profondeur d'ancrage.

La poussière de forage doit être retirée du trou de forage.

L'outil de montage Baumit S 1 Tool facilite le montage sûr et à fleur de la surface lors de la pose de la cheville à visser. Il est également possible de visser la cheville à visser avec une visseuse (embout 5 étoiles, IPR 30 ou embout Baumit S 1 IP x 89).

Si la cheville ne tire pas correctement en raison de la nature du support, elle doit être retirée et repositionnée à côté.

La laine minérale doit être fixée à fleur de surface pour les épaisseurs d'isolation > 200 mm avec un disque de chevilles supplémentaire (au moins 90 mm, comme par exemple le disque de chevilles VT 90).

Informations générales et notes

Pour d'autres matériaux de construction de murs en dehors des propriétés définies selon l'ATE-17/0991, des essais d'arrachage doivent être réalisés.

Pour le chevillage de la lamelle Baumit MineralTherm, il faut utiliser en plus les chevilles à disque SBL 140 plus en respectant l'homologation ETICS de la surveillance des chantiers.

La détermination du nombre de chevilles/m² statiquement important s'effectue selon la norme de charge de vent DIN EN 1991-1-4 ou peut être consultée dans les homologations des systèmes Baumit.

Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C de température des murs et de l'air et laisser sécher. DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 et DIN 18345 (VOB, partie C), les fiches techniques et les directives en vigueur dans le domaine des «systèmes composites d'isolation thermique», par ex. celles de l'Association pour les systèmes d'isolation, les enduits et les mortiers e.VDPM), du Bundesverband Ausbau und Fassade (BAF), du Bundesausschuss Farbe- und Sachwertschutz (BFS) et autres, dans leur version respective en vigueur, ainsi que les dispositions particulières des «autorisations générales de la surveillance des chantiers» (abZ).

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction de votre projet.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

Le contenu de cette fiche d'information produit a été traduit automatiquement.

En cas de doute, la fiche d'information produit de Baumit GmbH en langue allemande en vigueur au moment de la livraison fait foi. La version la plus récente est disponible sur <https://baumit.de/produkte> ou sur demande.