



baumit.com

DämmPutz DP 85

Fabrication, voir texte imprimé sur le sac

DECLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit
BDE13-WTM-14010-BM-1

Utilisation prévue

Enduit pour application à l'extérieur sur les murs, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • D-87541 Bad Hindelang

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance
Systeme 4

Norme harmonisée
EN 998-1 : 2010

Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	B1
Absorption d'eau:	W 1
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 15$
Résistance à l'arrachement:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique:	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,066 \text{ W/(mK)}$ pour P = 90%
Catégorie de conductivité thermique:	T 1
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La réalisation d'une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 31 janvier 2019

Heiko Werf