



baumit.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nom du produit

LeichtSockelputz LS 62

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit

BDE13-WTM-15002-BM-2

Utilisation prévue

**Mortier destiné à une utilisation intérieure/extérieure pour enduire
les murs, plafonds, piliers et cloisons**

Fabricant

Baumit GmbH - Reckenberg 12 - D-87541 Bad Hindelang

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance

Système 4

Norme harmonisée

EN 998-1:2016

Utilisation déclarée


Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	A1
Absorption d'eau:	$W_c 2$
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 20$
Résistance à l'arrachement:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique: (Valeur du tableau)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P = 50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,43 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P = 90%
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La réalisation d'une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 31 janvier 2019


Heiko Werf