

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nom du produit
MineralporLeichtputz MP 69 Speed

Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit BDE13-WTM-14001-BM-2

Utilisation prévue

Mortier destiné à une utilisation intérieure/extérieure pour enduire les murs, plafonds, piliers et cloisons

Fabricant

Baumit GmbH - Reckenberg 12 - D-87541 Bad Hindelang

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance Système 4

Norme harmonisée EN 998-1:2016

Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	A1
Absorption d'eau:	W _c 2
Perméabilité à la vapeur d'eau:	μ ≤ 20
Résistance à l'arrachement:	≥ 0,08 N/mm² En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique: (Valeur du tableau)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.25 \text{ W/(m·K)} \text{ pour P} = 50\%$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.27 \text{ W/(m·K)} \text{ pour P} = 90\%$
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La réalisation d'une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 31 janvier 2019

Halles West