



baumit.com

## DECLARATION DES PERFORMANCES

*Nom du produit*  
**ProContact DC 56**

*Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit*  
**BDE13-WDV-00004-BM-2**

*Utilisation prévue*  
**Mortier destiné à une utilisation intérieure/extérieure pour enduire les murs, plafonds, piliers et cloisons**

*Fabricant*  
**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • D-87541 Bad Hindelang**

*Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance*  
**Système 4**

*Norme harmonisée*  
**EN 998-1:2016**

### Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	A2-s1, d0
Absorption d'eau:	$W_c$ 2
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 25$
Résistance à l'arrachement:	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique: (Valeur du tableau)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(m·K) pour P = 50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(m·K) pour P = 90%
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La réalisation d'une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 31 janvier 2019

  
Heiko Werf