



baumit.com

## DECLARATION DES PERFORMANCES

*Nom du produit*  
**SelfporSanierputz SP 64 P**

*Numéro de déclaration des performances et code unique d'identification du type de produit*  
**BDE13-WTM-20003-BM-2**

*Utilisation prévue*  
**Mortier fabriqué en usine, destiné à une utilisation intérieure et extérieure pour les murs, plafonds, piliers et cloisons**

*Fabricant*  
**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*Système appliqué aux essais et aux contrôles de performance*  
**Système 4**

*Norme harmonisée*  
**EN 998-1:2016**

### Utilisation déclarée

Caractéristiques notables	Performance
Comportement au feu:	A1
Absorption d'eau:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h
Pénétration d'eau après contrôle Absorption d'eau:	$\leq 5 \text{ mm}$
Perméabilité à la vapeur d'eau:	$\mu \leq 15$
Résistance à l'arrachement:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ En cas de fissure A, B ou C
Conductivité thermique: (Valeur du tableau)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P = 90 %
Longévité:	NPD
Substances dangereuses:	NPD

Les performances des produits listés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La responsabilité de réaliser une déclaration des performances conformément à l'ordonnance (EU) N° 305/2011 incombe uniquement au fabricant cité ci-dessus.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant:

Heiko Werf, gérant

Bad Hindelang, le 16 août 2019

Heiko Werf