


AnputzLeiste Keramik



Product	Zelfklevend kunststof profiel met slagregendichte PUR-zwelband, beschermliip en beschermlijpe voor de afdekkfolie.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Zelfklevend.■ Beschermliip.■ Slagregendicht bij voegen van 3-9 mm.■ Wanneer het speciale lipje wordt verwijderd, gaat de PUR-zwelband opzwellen.
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Voor het afsluiten van gevels met steenstrips en tweelagig metselwerk aan aanpalende bouwelementen zoals kozijnen en deurlijsten.■ Voor een slagregendichte verbinding met kozijnen en deurlijsten en voor flexibele verbindingen in het Baunit-gevelisolatiesysteem Keramiek (Ceramic).■ Voor ramen tot 10 m².
Leverbon	Profiel 2,40 lm, 1 bundel = 30 stuks = 72 lm
Opslagruimte	De profielen moeten droog bij een temperatuur van meer dan of gelijk aan 20 °C worden bewaard. Ze moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet kunnen vervormen. Vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baunit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
Ondergrond	De profielen moeten worden gemonteerd op een gereinigde, droge en draagkrachtige ondergrond. Verontreinigingen die het hechtvermogen negatief kunnen beïnvloeden, moeten worden verwijderd (voer een kleeftest uit). Kozijnen, deurlijsten en alle bijbehorende onderdelen moeten stabiel en op vakkundige wijze ingebouwd zijn (onbeweeglijk en trillingsvrij).
Verwerking	De profielen moeten in één beweging definitief worden gepositioneerd. Snijd het profiel op maat. Snijd het speciale lipje langs boven en onderen in op de breuklijn. Haal op het korte stuk de tape van de beschermfolie. Positioneer het profiel en druk het op één punt aan om vervolgens op één lijn uit te lijnen. Druk vervolgens het volledige profiel stevig aan nadat u de beschermfolie hebt verwijderd. Druk de uitstekende PUR-zwelband stevig aan tegen de stootranden. Als de gevel klaar is, wordt het afdeklipje samen met het beschermlijpe uit de voeg getrokken. Neem altijd de verwerkingsvoorschriften in acht. U vindt deze in de verpakking.
Algemene informatie en opmerkingen	Voor altijd eerst een kleeftest uit (zie technische info 'Kleeftest profielen'). Als de kleeftest een negatief resultaat oplevert, is Baunit AnputzLeiste Keramik niet geschikt. De garantie geldt enkel als het profiel overeenkomstig de geldende richtlijnen van de Duitse beroepsfederaties (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) en volgens de laatste stand van de techniek wordt ingezet. Indien er tijdens de verwerking van het profiel problemen optreden, dient u de productiecode en het batchnummer van het profiel te vermelden. Hiervoor moet u de beschermliip optillen. Respecteer altijd de selectiecriteria van de fabrikant. Snij het profiel met een geschikte schaar op maat. Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.