



# AnputzLeiste Keramik

Zelfklevend kunststofprofiel voor een aansluiting die bestand is tegen

## Voordelen

- Aansluiting bestand tegen slagregen
- Geïntegreerde voegafdichtingstape
- Voor klinkers en natuurstenen platen



## Product

Zelfklevend kunststof profiel met rijdend regendicht PUR voegafdichtingsband, bescherm lip en beschermflap voor afdekfolie.

## Kenmerken

- Zelfklevend.
- Beschermende lip.
- Waterdicht tegen slagregen met een voeg van 3 - 9 mm.
- De PUR tape wordt losgemaakt door de beschermende flap eraf te knippen.
- Klasse A volgens VDPM-gegevensblad.

## Toepassing

- Voor het verbinden van bakstenen slipgevels en dubbelwandig metselwerk met aangrenzende onderdelen, zoals raam- en deurkozijnen.
- Voor het maken van een slagregendichte verbinding met raam- en deurkozijnen en voor flexibele aansluitingen in het Baunit "Ceramic" composiet systeem voor thermische isolatie.
- Voor raamafmetingen tot 10 m<sup>2</sup>.

## Leverbon

Stuk 2,40 lm, 1 bundel = 30 stuks = 72 lm

## Opslagruimte

De pleisterprofielen moeten worden opgeslagen op een droge plaats bij een temperatuur  $\leq 20$  °C. Ze moeten zo worden opgeslagen dat geen vervorming van het profiel mogelijk is. Vervormde profielen mogen niet geplaatst worden.

## Kwaliteitsgarantie

Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangcontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.

## Ondergrond

De pleisterstrips moeten worden aangebracht op schone, droge en draagkrachtige ondergronden. Hechttingsverminderende resten moeten worden verwijderd (voer lijmtests uit). Raam- en deurkozijnen, enz. Componenten moeten stabiel en goed geïnstalleerd zijn (vrij van beweging en trillingen).

## Verwerking

De uiteindelijke positionering moet in één keer gebeuren. Snijd de gipsen lijst op de afgewerkte maat. Snijd de beschermende flap bovenaan/onderaan af langs het vooraf bepaalde breekpunt. Verwijder een kort stukje van de beschermfolie van de kleefband, bevestig het profiel op één punt en lijn het correct uit. Druk vervolgens het hele profiel stevig op de ondergrond terwijl je de beschermfolie verwijderd. De uitstekende PUR-tape moet tegen de randen worden aangedrukt. Na voltooiing van de gevel wordt de afdekklep samen met de beschermflap uit de voeg getrokken. Neem de bijgesloten verwerkingsinstructies in de verpakking in acht.

**Algemene informatie en opmerkingen** Er moet een hechtingstest worden uitgevoerd (zie aanvullende technische informatie "Hechtingstest voor pleisterstrips"). Als de lijmtest negatief is, is Baumit AnputzLeiste Keramik niet geschikt. Er kan alleen garantie worden gegeven als het lijstwerk is geïnstalleerd volgens de geldende richtlijnen van de verenigingen (RAL Kwaliteitsvereniging voor ramen en voordeuren, Federale Verenigingen van de Hout- en Kunststofverwerkende Industrie, de Glashandel, de Metaalhandel) en de laatste stand van de techniek. In geval van problemen tijdens de verwerking moeten de productiecode en het batchnummer worden vermeld op de beschermstrook die bedoeld is om af te knippen. De beschermende flap moet worden verwijderd.

Neem de selectiecriteria van de fabrikant in acht.  
Knip het profiel op lengte met een steunschaar.

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

---

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties. De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald. In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.