




# AttikaProfil

Eindprofiel met transparante rand

## Voordelen

- Eenvoudige verwerking
- Schone pleisterafwerking
- Regenbestendig rijden



## Product

Kunststof profiel met alkalibestendige stoffen vlag.

## Kenmerken

- Ultrasoon gelaste weefselstrook
- Transparante druppelrand met beschermfolie
- Met stekerverbindingen voor het uitlijnen van de profielen

## Toepassing

- Drijf regenbestendige pleisterafwerking aan in de borstwering onder de plaatstalen bekleding.
- De transparante lip zorgt voor een visueel aantrekkelijke overgang.

## Leverbon

Stuk 2,0 m, 1 bundel = 15 stuks = 30 lm

## Opslagruimte

De profielen moeten worden opgeslagen op een droge plaats bij een temperatuur  $\leq 20$  °C; vermijd direct zonlicht. De profielen moeten zodanig worden opgeslagen dat geen vervorming van het profiel mogelijk is. Vervormde profielen mogen niet geïnstalleerd worden.

## Kwaliteitsgarantie

Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.

## Verwerking

Snijd het borstweringsprofiel op de afgewerkte maat en plaats het gelijk met de rand. De bevestiging kan gebeuren met plastic nagels of plugverbinders in het isolatiemateriaal. De profielverbindingen moeten tegen elkaar worden bevestigd met plugverbinders. Vul de mazen van het borstweringsprofiel in en veranker de bestaande overtollige mazen voorbij het volgende profiel. Vul het overlappende oppervlakteweefsel op tot aan de pleisterrand van het profiel. Breng de afwerkpleister aan en verwijder deze aan de profielrand. Verwijder na de werkzaamheden de beschermfolie van de transparante druiprand.

## Algemene informatie en opmerkingen

Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.