


Aufsteckprofil PVC mit Gewebe



Product	Pvc-opsteekprofiel met druiprand en stroken wapeningsnet om de trogvormige sokkelrails op te bevestigen.	
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Gelast wapeningsnet.■ Rechte druiprand.	
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Door het gebruik van de opsteekprofielen met druipgroef en druiprand wordt verhinderd dat de pleisterlaag contact maakt met de metalen sokkelrail.■ Het ongewenst uitsteken van weefsel over de pleisterrand wordt voorkomen. De vorm van de druiprand leidt het water op een betrouwbare manier af.	
Technische gegevens	Breedte net:	12,5 cm
	Maaswijdte:	ca. 4,5 x 4 mm
	Markering:	Opdruk
Leverbon	Profiel 2,50 m lengte 1 bundel = 20 stuks = 50 lm (incl. steekverbinders)	
Opslagruimte	Het PVC-AbschlussProfil moet worden bewaard onder normale klimatologische omstandigheden. Het mag voor de montage niet bevroren of excessief gedroogd zijn. Ze moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet kunnen vervormen. Vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.	
Verwerking	Het PVC-AufsteckProfil wordt (doorgaans) zonder bellen en vouwen horizontaal of verticaal en parallel alsook overlappend uitgelijnd op de sokkelrails. Voor de verbinding van de profielen op één lijn worden steekverbinders gebruikt. Het wapeningsnet wordt in de bijbehorende kleefmortel van Baumit gelegd, waarbij erop wordt gelet dat er zich geen bellen of vouwen vormen. Vervolgens moet het wapeningsnet met kleefmortel worden bedekt.	
Algemene informatie en opmerkingen	Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.	

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.