


BewegungsfugenProfil



Product	Het is een profiel voor bewegingsvoegen van muuroppervlakken in binnen- en buitenhoeken, waarbij er sprake is van kleine bewegingen van de bouwelementen.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none">■ Tweedelig kunststofprofiel■ Gecoëxtrudeerde, flexibele TPS-lip.■ Aan beide zijden gelast wapeningsnet.■ Een beschermstrook op de flexibele lip voorkomt een sterke verontreiniging tijdens de bouwwerkzaamheden. De lip wordt na de werken eenvoudig verwijderd.
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Voor het creëren van kleine, verticale bewegingsvoegen (oppervlak en hoek) in gevelisolatiesystemen van Baumit, bijv. bij rijhuizen.■ Niet geschikt voor gebouwdilatatievoegen.
Leverbon	3 mm: Profiel 2,0 lm, 1 bundel = 25 stuks = 50 lm 6 mm: Profiel 2,0 lm, 1 bundel = 25 stuks = 50 lm
Opslagruimte	Het BewegungsfugenProfil van Baumit moet droog en liggend worden bewaard bij een temperatuur van ≤ 20 °C. Vermijd direct zonlicht. Het moet zodanig worden opgeslagen dat het niet kan vervormen. Vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.
Verwerking	De bewegingsvoegen moeten zorgvuldig worden uitgetekend en uitgevoerd. Het wapeningsnet van het BewegungsfugenProfil moet voordat de wapeningslaag wordt aangebracht met behulp van een compatibele kleefmortel over het volledige oppervlak van de gevelisolatieplaten worden ingebed, d.w.z. dat de kleefmortel in de gewenste dikte moet worden opengestreken en dat vervolgens het wapeningsnet er stevig moet worden ingedrukt om vervolgens weer te worden overpleisterd. De breedte van de bewegingsvoeg na aanbrengen van het isolatiemateriaal: ca. 1 cm. Met het oog op een betere afdichting en een strakke uitlijning wordt het profiel in de stootzones met PUR-stoppen of met kleine stukjes gecompriëerde zwelband tegen het volgende profiel gelegd. Druk de stoppen goed samen en ze tot de helft achter de flexibele lip. Door de uitstekende helft samen te persen, kan bij het volgende profiel de stoppen ook achter de flexibele lip worden geleid. Voor de volgende pleisterlagen vormen de afstrijkranden van 6 mm op het BewegungsfugenProfil een betrouwbare afsluiting van het pleisterwerk. Zodra de afwerkpleister is aangebracht, moet u de beschermstrook verwijderen. Zo krijgt u een strakke overgang tussen het bepleisterde en het onbepleisterde oppervlak.
Algemene informatie en opmerkingen	Alleen als de profielen conform de geldende richtlijn en volgens de laatste stand van de techniek zijn geplaatst, zijn garantieclaims mogelijk. Snij het profiel met een geschikte schaar op maat. Het BewegungsfugenProfil is niet bedoeld voor gebouwdilatatievoegen en het is ook niet overschilderbaar! Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte/> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.