


PVC-BlechanschlussProfil

Kunststof profiel met
stof voor bevestiging aan
plaatverbindingen



- **Gerichte waterstroom**
- **Evenwichtige en flexibele aansluiting**
- **Eenvoudige montage**

Product	Kunststof profiel met stof voor bevestiging aan plaatverbindingen		
Kenmerken	■ Opgelaste stoffen vlag. ■ Gerichte waterstroom door de gegoten pleister/druiprand. ■ Zorgt voor een flexibele, waterdichte verbinding tussen gips en plaatstaal dankzij de holle kamer.		
Toepassing	■ Voor bevestiging aan plaatmetalen verbindingen (bijv. dakrandafwerking).		
Technische gegevens	Breedte wapeningsnet:	12.5	
	Markering:	Afdruk	
	Maaswijdte:	ca. 4.5 mm x 4 mm	
Leverbon	Stuk 2,00 m lang, 1 doos = 25 stuks = 50 strekkende meter (incl. verbindingstukken)		
Opslagruimte	Het PVC aansluitprofiel moet worden opgeslagen onder normale klimatologische omstandigheden. Het mag vóór installatie niet uitzonderlijk droog of bevroren zijn. Het moet zo worden opgeslagen dat er geen vervorming van het profiel mogelijk is. Vervormde profielen mogen niet geïnstalleerd worden.		
Kwaliteitsgarantie	Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.		
Verwerking	Het PVC-aansluitprofiel wordt (meestal) horizontaal of loodrecht en vlak uitgelijnd en overlapt (plaatvoegzone) op plaatdelen/dakranden. Druk het aansluitprofiel niet op het plaatwerk, er moet een tussenruimte van ca. 10 mm worden aangehouden. De profielen worden verbonden met de steekverbindingen om ervoor te zorgen dat ze uitgelijnd zijn. De stoffen vlag wordt in de lijmvulling van het systeem gestoken, vrij van luchtballen en vouwen. Stoffen vlaggen moeten worden bedekt met lijmvulmiddel. Het profiel aan de wandzijde kan worden opengebogen via een vooraf bepaalde bocht of worden ingekort door het af te breken. Het te verbinden plaatwerkonderdeel moet worden verwerkt volgens de geldende technische voorschriften, de belastingoverdracht van het plaatwerk moet plaatsvinden in de ondergrond en kan niet worden opgenomen via het profiel.		
Algemene informatie en opmerkingen	Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.		

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baumit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baumit.de/produkte> of op aanvraag.