



QuarzSand

Vuurgedroogd fijn zand, korrelgrootte 0,1 - 0,6 mm



Voordelen

- Voor het strooien en reinigen van tegelvloeren
- Drainagevast
- Hoog stortgewicht

Product

Natuurproduct met talrijke toepassingsmogelijkheden.

Samenstelling

Kristalkwarts, SiO₂-gehalte > 98 gew.-%, gezuiverd en ontstof.

Kenmerken

- Meerdere keren gewassen, in het vuur gedroogd en ontstof.
- Lichte, egale kleur, vorm met afgeronde randen.

Toepassing

- Voor het maken van mortel.
- Voor het bestrooien en reinigen van tegels en bestrating.
- Voor geluidsisolatie in holle plafonds en nog veel meer.

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	01 04 09
Vochtigheid:	< 1 gew.-%.
GISCODE:	00-1

Variant(en)	QuarzSand 25 kg, 0,1-0,6 mm
Korrel dikte	0.1 mm - 0.6 mm

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek

Leverbon

Papieren zakken, zakinhoud 25 kg, (42 zakken per pallet = 1.050 kg)

Opslagruimte

Bij voorkeur in gesloten verpakkingen, droog. Onbeperkt houdbaar.

Kwaliteitsgarantie

Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde vestigingen in Duitsland.

Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.de).

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.