



Grund

Universele brandwerende barrière voor minerale ondergronden



Voordelen

- Blauw gekleurd
- Goed indringend
- Oplosmiddelvrij

Product

Oplosmiddelvrije, waterverdunbare, universeel toepasbare primer voor het egaliseren van het absorptiegedrag van minerale ondergronden. Geschikt voor gips-, kalk- en cementpleisters en voor egalisatiemiddelen in het vloerooppervlak.

Samenstelling

Water, organische bindmiddelen (zonder oplosmiddelen) en pigmenten (blauw).

Kenmerken

- Primer met hoge toepassingsveiligheid en gebruiksgemak voor de voorbehandeling van sterk en ongelijkmatig absorberende ondergronden.
- Voor het aanbrengen wordt Baunit Primer verdund met water; zo kan rekening worden gehouden met de omstandigheden op de bouwplaats en de verwerkingsgewoonten.
- Baunit Grund is dampdoorlatend.
- De mechanische en fysische eigenschappen van de pleister blijven volledig behouden.

Toepassing

- Baunit Primer is een voorbehandeling voor ondergronden voor binnen en buiten die het absorptievermogen van sterk of anders absorberende ondergronden vermindert of reguleert, zoals poreuze bakstenen, kalkzandstenen, cellenbeton, cement- en calciumsulfaatdekvloeren en ruwe betonvloeren, enz.
- Veelzijdige primer voor basis- en aflakken op basis van gips, kalk en/of cement.
- Voor de voorbehandeling van beton- en chapeoppervlakken voorafgaand aan het aanbrengen van egalisatie- en egalisatiemiddelen.
- **Niet gebruiken als hechtbrug voor lage en niet-absorberende ondergronden. Wij adviseren Baunit BetonKontakt voor gipsgebonden pleisters en Baunit HaftMörtel HM 50 voor kalk- en/of cementgebonden pleisters en Baunit SuperPrimer voor egalisatie- en egalisatiemiddelen.**

Technische gegevens

Produkt	
EAK/AVV afvalcode:	08 01 20; 15 01 02
Dichtheid ISO 2811:	ca. 1 kg/dm ³
Kleur:	blauw
GISCODE:	M-GF01
Droogtijd:	ca. 12 h
VOC: EU-grenswaarde:	30 g/l Letter A: Categorie h (Wb);
VOC: werkelijke waarde:	< 1 g/l resp. < 60 µg/m ³
Statusdocument:	vloeistof

Variant(en)	Grund, 10 kg
Opbrengst	ca. 200 m ² (Verdunning 1:2 tot 1:3)
Opbrengst 2	ca. 400 m ² (verdunning 1:6)
Opbrengst 3	ca. 60 m ² (onverdund)
Verbruik	ca. 0.05 kg/m ² (Verdunning 1:2 tot 1:3)
Verbruik_2	ca. 0.03 kg/m ² (verdunning 1:6)
Verbruik_3	ca. 0.15 kg/m ² (onverdund)

De opgegeven verbruiksgegevens dienen ter indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met een meerverbruik van ca. 10%. De verbruiksgegevens zijn afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond en de verwerkingstechniek



- Leverbon** Kunststof jerrycan, inhoud 10 kg (60 jerrycans per pallet = 600 kg)
- Opslagruimte** Bewaar in een gesloten emmer op een koele plaats, maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren.
- Kwaliteitsgarantie** Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
- Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen** Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).
- Ondergrond** Geschikte ondergronden zijn alle sterk of ongelijkmatig absorberend metselwerk, onafgewerkte betonvloeren of dekvloeren, op voorwaarde dat ze schoon en droog zijn. Losse deeltjes, vuil en stof moeten worden verwijderd.
- Verwerking** Baumit Primer mag alleen onverdund worden aangebracht in het vloeroppervlak, anders verdund voor het aanbrengen, afhankelijk van het absorptievermogen van het metselwerk.
- Mengverhouding afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en het type coating.
Met:
- Gips/kalkpleisters: 1 deel Grund, 2 - 3 delen water
 - Kalk/cementpleisters: 1 deel Primer, 6 delen water
 - Baumit Nivello: onverdund
- Meng de verdunner goed voor gebruik. Kwast, rol of spuit de primer.
Houd een droogtijd aan van ten minste 60 minuten voor vloercoatings en ten minste 12 uur voor muurcoatings. Het drogen moet ondersteund worden door voldoende ventilatie.
- Algemene informatie en opmerkingen** Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen.
- Bescherm bedreigde zones (glas, keramiek, metaal, enz.). Spatten onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot het hard is geworden.
- Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Vang het waswater op en voer het af volgens de officiële voorschriften.
- Niet aanbrengen onder + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C) in acht.**
- Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

De inhoud van dit productinformatieblad is automatisch vertaald.

In geval van twijfel geldt het productinformatieblad van Baunit GmbH in de Duitse taal dat op het moment van levering geldig is. De meest recente versie hiervan is beschikbaar op <https://baunit.de/produkte> of op aanvraag.