


PanzerEckwinkel



Product Gepantserd weefsel met alkalibestendig textielglasweefsel voor buiten- en binnenhoeken. Speciaal ontwikkeld voor het maken van binnenhoeken in brandwerende EPS-gevels.

Kenmerken

- Niet verschuifbaar gepantserd weefsel (witte kleur).
- Alkaliënbestendig.
- Verkrijgbaar op rollen.

Toepassing ■ Om de binnen- en buitenhoeken optimaal te versterken bij Baunit-gevelisolatiesystemen.

Technische gegevens

Maaswijdte:	13 x 5 mm
Trekracht:	> 2.5 MPa
Massa per oppervlakte eenheid:	280 g/m ²

	PanzerEckwinkel
Zijwaartse lengtes	7 / 9 cm

Leverbon Verkrijgbaar op rollen. 1 karton = 50 lm

Opslagruimte PanzerEckwinkel moet worden bewaard onder normale klimatologische omstandigheden. Het mag voor de montage niet bevroren zijn geweest of excessief gedroogd zijn. Ze moeten zodanig worden opgeslagen dat ze niet kunnen vervormen. Vervormde profielen mogen in geen geval worden ingebouwd.

Kwaliteitsgarantie Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baunit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

Ondergrond De ondergrond moet stevig, droog en zuiver zijn en voldoende draagvermogen hebben. Loszittende delen en holle ruimtes alsook afbladderende of labiele verflagen, oliën en vetten moeten volledig worden verwijderd.

Verwerking De PanzerEckwinkel moet op de juiste maat - op de zichtbare markering - worden geknipt en ingekort. Op of in de gewenste hoek in de voorheen aangebrachte kleefmortel die compatibel is met systeem, moet het weefsel zonder bellen en vouwen loodrecht en in één lijn worden ingebed. Het wapeningsweefsel moet tot in de hoek worden geleid om zeker te zijn dat er voldoende wordt overlapt.

Algemene informatie en opmerkingen Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.