



baumit.com

DämmPutz DP 85

Productiedatum zie opdruk aan de zijkant van de zak

PRESTATIEVERKLARING

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige identificatiecode van het producttype
BDE13-WTM-14010-BM-1

Gebruiksdoeleinde

Pleistermortel voor gebruik als buitenpleister voor muren, plafonds, pilaren en scheidingswanden

Fabrikant

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid
Systeem 4

Geharmoniseerde norm

EN 998-1 :2010

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandgedrag:	B1
Wateropname:	W 1
Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 15$
Hechttreksterkte:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bij breukbeeld A, B of C
Thermische geleidbaarheid:	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,066 \text{ W/(mK)}$ voor P=90%
Thermische geleidbaarheidsgroep:	T 1
Duurzaamheid:	NPD
Gevaarlijke substanties:	NPD

De prestatie van het bovenstaande product stemt overeen met de verklaarde prestaties. Voór het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Heiko Werf, bedrijfsleider

Bad Hindelang, 31-01-2019

Heiko Werf

De prestatieverklaring kan op www.baumit.be en www.dopcap.eu en met vermelding van het nummer van deze prestatieverklaring elektronisch worden opgeroepen.