



baumit.com

### ZementMörtel ZM 72

Voor vervaardiging zie aan de zijkant van de zak

## PRESTATIEVERKLARING

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige code van het producttype  
**BDE13-WTM-71011-BM-2**

### Verklaarde prestaties 2


Belangrijke kenmerken	Prestaties
Druksterkte:	M 10
Verbindingsvastheid:	Karakteristieke initiële afschuifsterkte (kleefkracht): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabelwaarden)
Chloridegehalte:	≤ 0,1 M.-%
Brandgedrag:	A1
Wateropname:	NPD
Waterdamp- doorlaatbaarheid:	15/35 (Tabelwaarden)
Warmtegeleidingsvermogen: (Tabelwaarden)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K) für P = 50 \%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K) für P = 90 \%}$
Duurzaamheid: (Vorstweerstand)	Vanwege aanwezige ervaringen bij vakkundig gebruik geschikt voor niet-aantastende omgeving volgens EN 998-2 bijlage B
Gevaarlijke substanties	NPD

De prestaties van dit product komt overeen met de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring conform verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de hierboven vermelde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en op naam van de fabrikant door:

Heiko Werf, zaakvoerder

Bad Hindelang, 16-08-2019

  
Heiko Werf

Deze prestatieverklaring en de vermelde bijlagen zijn op [www.baumit.be](http://www.baumit.be) en [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) en opgave van het nummer van deze prestatieverklaring elektronisch oproepbaar.



baumit.com

**ZementMörtel ZM 72**

Voor vervaardiging zie aan de zijkant van de zak

**PRESTATIEVERKLARING**

*Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige code van het producttype*  
**BDE13-WTM-71011-BM-2**

*Gebruiksdoeleinde 1*

**Fabrieksmatig vervaardigde buiten-/binnenpleistermortel voor gebruik voor muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden**

*Fabrikant*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid*  
**Systeem 4**

*Geharmoniseerde norm*  
**EN 998-1 :2016**

**Verklaarde prestaties 1**

Belangrijke kenmerken	Prestaties
Brandgedrag:	A1
Wateropname:	$W_c 2$
Waterdampdoorlatend:	$\mu \leq 25$
Hechttreksterkte:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bij breukbeeld A, B of C
Warmtegeleidingsvermogen: (Tabelwaarde)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P = 90 %
Duurzaamheid:	NPD
Gevaarlijke substanties:	NPD

*Gebruiksdoeleinde 2*

**Muurmortel (normale muurmortel) na geschiktheidscontrole voor gebruik in wanden, steunen en scheidingswanden van metselwerk**

*Systeem voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid*  
**Systeem 2+**

*Geharmoniseerde norm*  
**EN 998-2 :2010**

*De aangemelde instantie*

**GG-CERT-Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e. V. - identificatienummer 0785**  
*heeft op basis van de eerste inspectie van de fabriek en de fabriekseigen productiecontrole de:*  
**Conformiteitscertificering van de fabriekseigen productiecontrole**

**Nr. 0785-CPD-21-083-11 (Bad Hindelang, H)**  
**Nr. 0785-CPD-21-073-11 (Aldingen, A)**  
**Nr. 0785-CPD-21-111-11 (Biblis, B)**  
**Nr. 0785-CPD-21-157-12 (Grabow, G)**  
**Nr. 0785-CPD-21-158-11 (Landsberg, L)**  
**Nr. 0785-CPD-21-162-11 (Schönbach, S)**  
**Nr. 0785-CPD-21-179-11 (Ottendorf, O)**

*afgegeven en voert de lopende bewaking, beoordeling en evacueren van de fabriekseigen productiecontrole volgens het systeem 2+ uit.*