



Баумит Декоративен профил А

Предимства

- За перфектен силует на фасадата
- Лесно полагане
- Оцветява се във всички цветове Life



Продукт

Профил декоративен, от експандиран полистирен с положено на повърхността защитно покритие.

Свойства

Еластичен, гъвкав, подходящ и при заоблена основа.

Приложение

За декоративно фасадно оформление.

Форма на доставка

Профил 2,50 м

Съхранение

На сухо, хладно, без пряка слънчева светлина и без опасност от замръзване място.

Основа

Подготвена основа (най-често шпаклована) за полагане на крайни покрития.

Преработка

Профилите се разкрояват с помощта на герунг, с подходящ ъгъл или пендула. Лепенето става с Баумит Стар-Контакт бял разбъркан с 24% вода (6 l/торба - като за шпакловане!). Времето за ползване на готовата смес е ок. 60 минути. Лепилото се нанася на стената, на хоризонтален гребен 8-10 mm и по гърба на профила - на вертикален гребен, също 8-10 mm. Профилът се притиска към стената и се укрепва срещу свличане в следващите 24-48 часа. Фугата между срязовете се почиства от лепилото и се обработва със Защитна шпакловъчна смес DKF 75 на няколко ръце, докато участъкът на снаждане се изравни напълно с повърхността на профилите. При необходимост повърхността може да се шлайфа. Като крайно покритие да се ползва Баумит Фасадна боя.

Указания и общи положения

По време на полагане и свързване, температурата на материала, въздуха и основата трябва да бъдат минимум +5°C и не по-високи от +30°C. Фасадата да се защити от директно слънце, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи).

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.