



# Баумит СановаКолор

Минерална боя за защита и украса на фасадите

## Предимства

- Минерална
- Дишаща
- Специално за исторически сгради



## Продукт

Готова за преработка, с висока степен на дифузия на водни пари, минерална боя на основата на калиево водно стъкло, за вътрешно и външно приложение, за стени и тавани с максимално съдържание на органични добавки до 5 % (тегловни), съгл. DIN 18363.

## Състав

Минерални пълнители, калиево водно стъкло с органични стабилизатори, пигменти, добавки, вода.

## Свойства

- Минерална
- съхнеща без напрежения
- необразуваща повърхностен филм
- устойчива на атмосферни влияния
- водоотблъскваща
- силно паропропусклива и пропусклива за въглеродния диоксид
- със слаба склонност към замърсяване
- негорима
- лесна за преработка
- щадяща околната среда - без добавки на органични разтворители и консерванти
- устойчива на гъбички и мухъл

## Приложение

За защита и крайно оформление на фасади върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки. Специално за приложение при реставриране на исторически сгради и паметници на културата.

## Технически данни

| Продукт       |                      |
|---------------|----------------------|
| Класификация: | G3 E2 S1 V1 W2 A0 C0 |
| Стандарт:     | БДС EN 1062-1        |
| V-стойност:   | V1                   |
| w-стойност:   | W2                   |

| Вариант(и) | СановаКолор 14 л                       |
|------------|----------------------------------------|
| Разход     | ок. 0.15 l/m <sup>2</sup> на една ръка |

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Форма на доставка</b>                        | кофа 14 л, 1 палет = 24 кофи = 336 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Съхранение</b>                               | На сухо, хладно, без опасност от замръзване място, върху дървени скари, в затворени оригинални опаковки - срок на съхранение 12 месеца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Гаранция за качество</b>                     | Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Класификация според закона за химикалите</b> | По-подробна информация можете да откриете на страница <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Основа</b>                                   | <p>Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изцветявания/изсолявания, носимоспособна и без несвързали частици.</p> <p><b>Подходяща върху:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Варови мазилки и бои (да се съблюдава степента на карбонизация!)</li> <li>■ Варо-циментови и циментови мазилки</li> <li>■ Бетон и други минерални основи</li> <li>■ Минерални и силикатни бои и мазилки с добра адхезия</li> <li>■ Гипсови мазилки (да се направи предварителна проба)</li> <li>■ Гипсокартонени плоскости (полагането на Баумит Изолирац грунд за гипсокартон е препоръчително)</li> </ul> <p><b>Не е подходяща върху:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пластмаси, смоли, лакове и маслени повърхности, глинени и дисперсни бои</li> <li>■ Дърво</li> <li>■ Метали</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Подготовка на основата</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Подкожушени и напукани маслени, лакови и дисперсни бои трябва да бъдат отстранени</li> <li>■ Замърсени повърхности се почистват, нападнати от мухъл основи се третират със специални средства (например с Баумит ФунгоФлуид).</li> <li>■ Напукани и с други поражения минерални повърхности се прешпакловат (например с Баумит МултиУайт) и се армират с Баумит СтарТекс</li> <li>■ Кредиращи или отделящи песъчинки повърхности се заздравяват (например с Баумит СановаПраймер, Баумит МултиПраймер)</li> <li>■ Силно и/или неравномерно попиващи основи е необходимо да се грундираат с Баумит СановаПраймер (технологично време за съхнене 6-12 часа)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Преработка</b>                               | <p>Покритието се състои по правило от един грундиращ слой и един завършващ слой. Между двете ръце трябва да се спазва време за съхнене от ок. 6-12 часа. За избягване на наслявявания, прилежащи площи се боядисват в един работен ход, „мокро в мокро“.</p> <p>Баумит СановаКолор се разбърква добре с бавнооборотна бъркалка.</p> <p><b>Изграждане на покритието:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Грундиращ слой:</b><br/>Баумит СановаКолор се разрежда с Баумит СановаПраймер (до максимум 20%);</li> <li>■ <b>Завършващ слой:</b><br/>Баумит СановаКолор се разрежда с Баумит СановаПраймер (до максимум 10%);<br/>Да се работи равномерно и без прекъсване. Баумит СановаКолор може да се нанася с валик, четка или да се изпръсква с безвъздушна (еърлес) машина (гюза: 0,025", налягане: 150-180 бара).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Указания и общи положения</b>                | <p>Температурата на въздуха, материала и околната среда по време на преработката и съхненето на боята не трябва да бъде по-ниска от +8°C и не по-висока от +30°C.</p> <p>Фасадата да се защити по подходящ начин от директно слънцегреене, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи). Високи температури (&gt; +30°C) могат да променят свойствата по време на преработка. Висока влажност на въздуха и/или ниски температури (например късна есен) могат значително да увеличат времето за съхнене и да променят цвета неравномерно.</p> <p>Еднородност на цвета може да се гарантира само в рамките на една отделна производствена партия.</p> <p>Промяна в цвета може да бъде силно повлияна от вида на основата, от температурата и влажността на въздуха.</p> <p>За да се избегне цветово различие е добре целият материал, необходим за изпълнението на даден обект, да се поръча и да се произведе наведнъж. Доставките, естествено, могат да бъдат изпълнявани на части.</p> <p><b>Мерки за сигурност:</b> Да се пазят очите и кожата, както и пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се отмият с много вода. Да не се изчаква изсъхването и втвърдяването на боята. Почистването на инструменти и уреди да се извършва с вода, веднага след употреба.</p> |

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.