



Баумит Дюбел ND

Набивен дюбел с пластмасова игла ND

Предимства

- за топлоизолационни плочи EPS
- за основи от бетон и плътни тухли
- изгодна цена



Продукт

Набивен дюбел с пластмасова игла, за плътни елементи, за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи в интегрираните топлоизолационни системи.

Свойства

С голямо съпротивление срещу изтръгване от основата.

Приложение

За допълнително механично закрепване на EPS плочите при топлоизолационни системи.

Технически данни

Продукт	
Диаметър на пилона на дюбела:	10 mm
Минимална дълбочина на разпробиване:	45 mm

Вариант(и)	Дюбел ND 100 mm	Дюбел ND 120 mm	Дюбел ND 140 mm	Дюбел ND 160 mm
Разход	мин. 6 броя/м ²	мин. 6 броя/м ²	мин. 6 броя/м ²	мин. 6 броя/м ²

Вариант(и)	Дюбел ND 180 mm	Дюбел ND 200 mm
Разход	мин. 6 броя/м ²	мин. 6 броя/м ²

Форма на доставка

250 броя в кашон
200 броя в кашон при дължина 200 mm

Съхранение

На сухо, без пряка слънчева светлина и без опасност от замръзване място.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Основа

Преди монтирането на дюбелите трябва да се провери, дали закотвящата основа има необходимата носимоспособност.

Преработка

Разпробиването да започва след достатъчно втвърдяване на лепилото, задължително в областта на положената лепилна смес. Диаметърът на отвора трябва да съответства на диаметъра на дюбелния кожух. Ударни бормашины да се използват само при бетони и плътни тухли. Минерални плочи (MW-PT) да се пробиват с бургията при изключена бормашина. Отворите да са така разположени, че да не се засяга армировката на стените. Да се настрои ограничителят за дълбочината на пробиване = Дължината на дюбела + 10 до 15 mm. Изборът, броят и разположението на дюбелите се извършва в зависимост от максималната скорост на вятъра за региона. Те се монтират наравно с повърхността на топлоизолационните плочи. Трябва да се проверява, дали са захванали здраво към основата. Наранени или нездраво закрепени дюбели трябва да се отстраняват, като в близост се монтират нови. Създадените отвори от извадени дюбели се запълват със същия топлоизолационен материал.

Указания и общи положения Дюбелът да се полага при температура на основата $\geq -5^{\circ}\text{C}$ и не по-висока от $+40^{\circ}\text{C}$.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.