



Баумит Дюбел набивен SD X8

Набивен полипропиленов дюбел с висококачествена пластмасова игла



Продукт

Набивен полипропиленов дюбел с висококачествена пластмасова набивна игла и тапа, за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи в Интегрирани топлоизолационни системи. Изпитан по ETAG 014 (ETA-14/0399).

Свойства

С голямо съпротивление срещу изтръгване от основата. Като допълнително механично закрепване на Баумит ИТИС Стар и Про. Главата на дюбела е с шестоъгълна форма - за избягване на търкаляне и изпадане на дюбелите от скелето.

Технически данни

Продукт	
Диаметър на пилона на дюбела:	8 mm
Минимална дълбочина на разпробиване:	40 mm
Стандарт:	ETAG 014 и ETAG 004

Форма на доставка 100 броя в кашон

Съхранение На сухо и без опасност от замръзване място.

Основа Преди монтиране на дюбелите следва да се провери, дали закомтящата основа има необходимата носимоспособност.

Преработка Разпробиването трябва да се извършва след достатъчно втвърдяване на лепилото, задължително в областта на положената лепилна смес. Диаметърът на отвора да съответства на диаметъра на дюбелния кожух. Ударни бормашины да се използват само при бетони и плътни тухли. Минерални плочи (MW-PT) да се пробиват с бургията при изключена бормашина. Отворите да са така разположени, че да не се засяга армировката на стените. Да се настрои ограничителят за дълбочината на пробиване = Дължината на дюбела + 10 до 15 mm. Изборът, броят и разположението на дюбелите става в съответствие с данните за силата на вятъра в района на обекта. Дюбелите се монтират наравно с повърхността на топлоизолационните плочи. Иглата се набива с 2 до 3 удара с чук. Трябва да се проверява, дали дюбелите са захванали здраво към основата. Наранени или нездраво закрепени дюбелите трябва да се отстраняват, като в близост се монтират нови. Създадените отвори от извадени дюбелите се запълват със същия топлоизолационен материал.

Указания и общи положения Дюбелът да се полага при температури $\geq +0^{\circ}\text{C}$ и $\leq +40^{\circ}\text{C}$. Той не трябва да остава под UV-лъчение за по-дълъг период от 6 седмици.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.