Декларация за експлоатационни показатели
в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011

Баумит БетоФиниш

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-BAB-BetoFinish

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоФиниш / Baumit BetoFinish

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит БетоФиниш / Baumit BetoFinish

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Разтвор на циментова основа (PCC), за ремонт и възстановяване на бетонови елементи на сгради и строителни съоръжения, без влияние върху статичните им характеристики – **R2**

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**

Baumit Beteiligungen GmbH	/	Баумит Бетайлигунген ООД
Wopfing 156		Вопфинг 156
A-2754 Waldegg		A-2754 Валдег
Österreich		Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 2+
   Система 3 – относно Реакция на огън

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Служба при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.
   Отдел MA 39 при Магистрат (общински съвет) на град Виена (**NB 1140**) е извършил стандартно изпитване, относно реакцията на огън, в съответствие с EN 13501-1, **по система 3** и е издал: Доклад за класификация **VFA 2013-0787.01**.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Клас	R2	БДС EN 1504-3:2006 БДС EN 1504-3:2006 / NA:2021
Якост на натиск	≥ 15,0 Mpa	
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	
Адхезия към основата	≥ 0,8 MPa	
Възпрепятствано съсъхване/набъбване	≥ 0,8 MPa	
Устойчивост на карбонизация	NPD	
Модул на еластичност	NPD	
Съвместимост при температурни промени (разширение/свиване), част 1	NPD	
Сцепление с армировката	NPD	
Коефициент на темпе-ратурно разширение	NPD	
Капилярно водопоглъщане	≤ 0,5 $kg.m^{-2}.h^{-0,5}$	
Реакция на огън	клас A1 (БДС EN 13501-1)	
Опасни вещества	В съответствие с т. 5.4	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8:

Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011 е самият производител, вписан в т. 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител на „Баумит България" ЕООД

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

……
(Подпис)