

Баумит КристалАктиватор

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-WBI-CrystalActivator

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит КристалАктиватор / Baumit CrystalActivator
2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически оценки), приложими за строителния продукт:**

ЕТО 15/0460, ЕТО 16/0911, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**

Готов за употреба грунд, който се предлага в комплект с пастообразната фасадна мазилка Баумит КристалТоп, за изравняване на попиващата способност на основата, като свързващ мост и активатор на свързващото вещество, преди полагане на Баумит КристалТоп, включен в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Стар Опън и Баумит Стар МВ, за външно и вътрешно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**

Вопфингер Баушофиндустри ООД /	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Вопфинг 156	Wopfing 156
A-2754 Валдег	A-2754 Waldegg

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**

Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**

Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovakia

Издадени документи ЕТО-15/0460; ЕТО 16/0911; ЕТО 09/0256; ЕТО 15/0431

на основание на: ETAG 004

Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система 2+

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-d0 клас A2-s1-d0 за система Баумит Стар МВ	EN 13501-1 (в система, виж EAD 040083-00-0404)
Хигротермично поведение	издържал	в система, виж EAD 040083-00-0404
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	в система, виж EAD 040083-00-0404
Адхезия към основата (СтарКонтакт, ПроКонтакт)	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	в система, виж EAD 040083-00-0404
Дифузионно съпротивление	$\leq 2,0 \text{ m}$	в система, виж EAD 040083-00-0404
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	$> 600 \text{ g/m}^2 \cdot \text{h}$	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	$< 165 \text{ g/m}^2$ за 24 ч.	EAD 040083-00-0404
	$< 0,05 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ за 24 ч.	
Температура на преработка	$+30^\circ\text{C} \geq t \geq +5^\circ\text{C}$	
Отделяна на опасни вещества	NPD	в система, виж EAD 040083-00-0404

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)


 (Подпис)