

Декларация за експлоатационни показатели №:

DoP-CPR – 01-ELP-DuoTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит ДуоТоп / Baumit DuoTop
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит ДуоТоп / Baumit DuoTop
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Мазилка за външно приложение с органични свързващи вещества
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
—
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 1 (за реакция на огън)
Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 по система 1 и издаден Протокол: **FIRES-CR-216-11-AURE**

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN ISO 7783
Водопоглъщане	W3	EN 1062-3
Якост на сцепление	$\geq 0,3$ MPa	EN 1542
Топлопроводност	$\leq 0,70$ W/mK	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

