

**Декларация за експлоатационни показатели №:**

**DoP-CPR – 02-WBI-KlimaDekor**

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**  
Баумит КлимаДекор / Baumit KlimaDekor
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**  
Баумит КлимаДекор / Baumit KlimaDekor
3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**  
Тънкослойна пастообразна мазилка за вътрешно приложение на основа вар I други органични свързващи вещества.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**  
Вопфингер Баушофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Завод Вопфинг Werk Wopfing  
Вопфинг 156 Wopfing 156  
**A-2754 Валдег A-2754 Waldegg**  
**Австрия Österreich**
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**  
Баумит България ЕООД  
ул. България № 38  
2100 Елин Пелин
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**  
Система 1 (за реакция на огън)  
Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**  
Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Словакия.  
**Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 по система 1 и издаден Протокол: FIRES-CR-030-16-AURE**
8. **Експлоатационни показатели**

| Свойства                    | Показатели | Стандарт      |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Пропускливост на водни пари | V1         | EN ISO 7783-2 |
| Водопоглъщане               | NPD        | EN 1062-3     |
| Якост на сцепление          | ≥ 0,3 MPa  | EN 1542       |
| Топлопроводност             | NPD        | EN 1745       |
| Реакция на огън             | Клас A2    | EN 13501-1    |
| Дълготрайност               | NPD        | EN 13687-3    |

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.  
(Място и дата на издаване)

