

Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 02-ЕлП-Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки/Baumit MaschinenputzArmierung
2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
—
3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Алколоустойчива стъклотекстилна мрежа, тип SSA-1010-115 (100), с бримка 11.8 x 12.5 мм, за армиране на циментови, варо-циментови и гипсови мазилки при по-слаби основи или за осигуряване на еластичен преход при измазване на граничещи основи от различни материали (например тухла и бетон), за външно и вътрешно приложение.
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

Място на производство:
Joint-Stock Company „VALMIERAS STIKLA SKIEDRA“, с адрес: Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
—
6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
—

7. Декларираны показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас F	EN 13501-1
Плътност	$\geq 125 \text{ g/m}^2$	EN ISO 13934-1
Разход	$1,1 \text{ m/m}^2$	
Якост на опън: – по дължина – по широчина	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Якост на опън след стареене: – по дължина – по широчина	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$ $\geq 25 \text{ N/mm}^2$	
Удължение (средно) – по дължина – по широчина	$\leq 4,0 \%$ $\leq 3,5 \%$	
Дебелина	ок. 0,66 mm	
Температура на съхранение	от -10°C до $+50^\circ\text{C}$	
Температура на преработка	$\geq +5^\circ\text{C}$	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

