

Декларация за експлоатационни показатели
Баумит МозаикТоп



Декларация за експлоатационни показатели №:
CPR – 01-RO-MosaikTop

- 1. Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит МозаикТоп / Baumit MosaikTop
- 2. Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит МозаикТоп – мазилка от цветни камъчета / Baumit MosaikTop
- 3. Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Мазилка с цветни камъчета – основна линия, за външно приложение, с органични свързващи вещества.
- 4. Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL
бул. Юлиу Маниу № 600 А, сектор 6 / B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
Букурещ, Румъния / Bucuresti, Romania
- 5. Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Николай Бъчваров – Управител
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
- 6. Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 1 (за реакция на огън)
Система 4 (**БДС EN 15824**, с изкл. на реакция на огън), (RO DoP 5945752003068)
- 7. В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce
Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. **БДС EN 13501-1** по система 1 и издаден **Протокол: FIRES-CR-215-11-AURE**

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN ISO 7783
Водопогълщане	W3 ($\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$)	EN 1062-3
Якост на сцепление	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	EN 1542
Топлопроводимост	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820

Дълготрайност / цикли на „замразяване – размразяване“	NPD (не се изисква при водопоглъщане < 0,5 kg/m ² за 24 часа)	EN 13687-3
---	--	------------

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Лауренциу Лупушор, Управител

Bucuresti, 04.02.2020
(място и дата)



(подпис)

Подпис за производителя и от името на упълномощения представител:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)



(подпис)