

Baunit HI Compact Plus 022

Baunit HI Compact Plus 022



- **weisse EPS-Oberfläche**
- **niedriger Lambda-Wert**
- **hohe Massgenauigkeit**

Produkt Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum mit beidseitiger EPS- Oberfläche und beidseitiger Alukaschierung

Technische Daten

Brandverhalten:	A1, nicht brennbar
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:	≥ 80 kPa
Rohdichte:	35 kg/m ³
Wärmeleitzahl λ:	22.000 W/(m·K)
Plattendicke:	60-200mm
Plattenformat:	98 cm x 58 cm

Lieferform

6cm (5Stk./Bund=2,84m²) 60mm
8cm (4Stk./Bund=2,27m²) 80mm
10cm (3Stk./Bund=1,71m²) 100mm
12cm (3Stk./Bund=1,71m²) 120mm
14cm (2Stk./Bund=1,14m²) 140mm
16cm (2Stk./Bund=1,14m²) 160mm
18cm (2Stk./Bund=1,14m²) 180mm
20cm (2Stk./Bund=1,14m²) 200mm

Lagerung Trocken, vor UV Einstrahlung (Sonne), Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung schützen.

Qualitätssicherung Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.