


Anputzleiste ROMA



- **Zur Herstellung eines schlagregendichten, seitlichen Anschlusses an Rollladenführungsschienen im Wärmedämm-Verbundsystem**
- **Selbstklebendes, bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband**
- **Mit integrierter, flexibler TPE-Schlaufe und Gewebe**

Produkt Selbstklebendes, bewegliches Kunststoffprofil mit TPE-Schlaufe, Dichtband und Gewebe.

- Eigenschaften**
- Kunststoffprofil aus Hart-PVC.
 - Selbstklebend.
 - Angeschweisste Gewebefahne.
 - Schlagregendicht.
 - Nimmt Vibrationen und Schwingungen auf.
 - Flexible TPE-Schlaufe.
 - Bewegungsklasse (A) gemäss VDPM-Merkblatt.

- Anwendung**
- Zum seitlichen Anschliessen von Baumit Wärmedämm-Verbundsystemen an Rollladenführungsschienen bei Vorbaurolladensystemen.
 - Die Putzbeschichtung schliesst bündig mit der Vorderkante des Profils sowie des seitlichen Putzschenkels der Fensterbank ab (Revisionsfähigkeit aussen bleibt gewährleistet).
 - Bei Fenstergrössen bis 10 m² einsetzbar bis Dämmstoffdicken von max. 300 mm.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.ch.

Technische Daten	Einsatzbereich:	aussen, Wand
	Farbe:	Weiss
	Gewebebreite:	12.5 cm
	Maschenweite:	4 mm x 4 mm
	Profillänge:	2.4 m

Lieferform 1 Stück

Lagerung Die Anputzleisten müssen trocken, bei einer Temperatur ≤ 20 °C gelagert werden. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Qualitätssicherung Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Untergrund Die Anputzleisten sind auf gereinigte, trockene und tragende Untergründe aufzubringen. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen.

Vor dem Anbringen sind Klebproben durchzuführen.

Fenster-, Türrahmen und ähnliche Bauteile müssen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und schwingungsfrei).

Verarbeitung

Die endgültige Positionierung muss auf einmal erfolgen.

- Fenster-, Türrahmen u. ä. Bauteile sowie Rollladenschienen müssen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und schwingungsfrei).
- Die endgültige Positionierung hat einmal zu erfolgen.
- Profil fest am Untergrund andrücken, fluchtgerecht setzen.
- Die Stöße sind sorgfältig zu planen und auszuführen.
- Gewebeüberstand der Anputzleiste zur Folgearmierung muss gewährleistet sein.
- Die Anputzleiste ist mit einer Schutzlasche und einem selbstklebenden Band ausgestattet, um darauf eine Schutzfolie während den Verputzarbeiten anzubringen.
- Nach Fertigstellung der Fassade, Abbruchkante (Schutzlasche zum Aufbringen der Abdeckfolie während der Arbeiten) abknicken und entfernen.
- Durch das Entfernen der Abbruchkante werden über die integrierte TPE-Schleife durch das Bauteil entstehende Bewegungen aufgenommen.

Beiliegende Verarbeitungshinweise in der Verpackung beachten.

Allgemeines und Hinweise

Es ist eine Klebprobe durchzuführen (siehe technische Zusatzinfo „Klebprobe Anputzleisten“).

Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn die Leiste nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL - Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut werden.

Bei Problemen während der Verarbeitung ist der Produktionscode und die Chargennummer auf der zum Abknicken bestimmten Schutzleiste anzugeben. Die Schutzlasche ist aufzuheben. Auswahlkriterien des Herstellers beachten. Profil mit Auflagenschere ablängen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Aussendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.