

# Baumit BioKalkColor

Jednosložková minerální barva na bázi vápna

**Benefity**

- **Minerální nátěr na vápenné bázi**
- **Vysoce paropropustná, eliminuje vznik plísní**
- **Vhodná na vápenné a sanační omítky**




**Výrobek**

Jednosložkový minerální barevný nátěr na vápenné bázi, velmi dobře zpracovatelný, s vysokou kryvostí. Pro použití v interiéru.

**Složení**

Vápno, minerální plniva, aditiva, voda.

**Vlastnosti**

Vysoká přilnavost k obvyklým minerálním podkladům, vysoká kryvostí, bělost, vysoce paropropustný, snadno zpracovatelný, zvyšuje odolnost proti plísním, pozitivně reguluje klima v interiéru.

**Použití**

Pro všechny obvyklé povrchy stěn a stropů v interiéru, obzvláště v citlivých prostorech bytových staveb, domovů pro seniory, v mateřských školkách, lékařských ordinacích a nemocnicích. Pro historické a památkově chráněné objekty také i v exteriéru.

**Technické údaje**

| **Produkt** | |
|---|---|
| Stupeň lesku: | G4 matný (hluboce matný) |
| Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd: | ≤ 0.05 m |

| **Varianta(y)** | **14 l** |
|---|---|
| Vydatnost | cca 56 m²/kbelík |
| Spotřeba | cca 0.25 l/m² při dvou nátěrech |

| | |
|---|---|
| **Kontrastní poměr (kryvost):** | třída 2 při 7 m²/ l dle EN 13300 |
| **Klasifikace podle lesku:** | G4 (hluboce matný) |
| **Odolnost proti otěru za mokra:** | třída 3 |
| **Hustota:** | cca 1,35 kg/l |
| **Podíl organických látek:** | <5 % |
| **Obsah VOC:** | max. 0,3 g/l |

*/ Spotřeba stanovena pro m² jemného, hladké asvislého podkladu. Souvisí též se specifickými vlastnostmi podkladu(např. nasákavostí, hrubostí, členitostí apod.) a klimatickými vlivy (např.teplota, vlhkost vzduchu apod.). V závislosti na konkrétních podmínkáchdoporučujeme stanovit přesnou spotřebu předem na referenční ploše.

Uvedené ukazatele jsouprůměrné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin se mohou u dílčíchdodávek lišit, aniž by byla ovlivněna jakost nebo vlastnosti výrobku.

**Způsob dodání**

kbelík 14 l, 1 paleta = 24 kbelíků = 336 l



**Baumit, spol. s r.o.**
CZ-250 01 Brandýs nad Labem, Průmyslová 1841 - www.baumit.cz - info@baumit.cz

**Skladování** V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 24 měsíců.

**Zajištění kvality** Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

**Bezpečností pokyny** Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku , který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

**Podklad** Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, soudržný, únosný, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Nesmí být vodoodpudivý. Nevhodné pro plastové, dřevěné a kovové podklady.

**Příprava podkladu** Ověřit soudržnost stávajících vrstev. Nesoudržné (např. klihové barvy) a separační (např. odbedňovací přípravky) vrstvy musí být odstraněny. Silně nebo nerovnoměrně nasákavé povrchy upravit přípravkem Baumit SanovaPrimer.

**Zpracování** Obsah kbelíku před nanášením důkladně promíchat, nanášet malířskou štětkou.
**Skladba nátěru:**
1-2 nátěry s ředěním max. 5-10 % (dle výchozí konzistence). Po cca 12 hodinách (při teplotě +20 °C a 65% rel. vlhkosti vzduchu) nátěr povrchově zasychá a je přetíratelný. Proschlý a zatížitelný je nátěr po cca 2 dnech.
**Tónování:**
62 odstínů dle vzorníku Baumit Life

**Upozornění a všeobecné pokyny** Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C.
Okolí natíraných ploch, zejména sklo, keramiku, obklady, lakované povrchy, přírodní i umělý kámen, břidlici a kovy chránit, např. zakrytím. Případné odstřiky ihned omýt vodou.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary ani mlžné rozstřiky. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Vzhledem k alkalitě výrobku používejte ochranné brýle. Při zasažení očí ihned důkladně vyplachujte vodou. Při potřísnění pokožky ihned důkladně omývejte vodou.

---

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.



**Baumit, spol. s r.o.**
CZ-250 01 Brandýs nad Labem, Průmyslová 1841 - www.baumit.cz - info@baumit.cz