



- **Extra jemný povrch**
- **Zpracovatelná ručně, strojově i válečkem**
- **Snadné broušení**

| <b>Výrobek</b>            | Bílá pastovitá vyhlazovací stěrka . Zpracovatelná ručně, strojně i válečkem. Určená pro interiér.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Složení</b>            | Minerální plnivo, polymerové disperze, speciální přísady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| <b>Vlastnosti</b>         | Snadno se nanáší, dobrá přilnavost k podkladu, extra bílá barva, matný povrch, krátká doba schnutí, snadno brousitelná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| <b>Použití</b>            | Určená pro interiér, na cementové, vápenocementové a sádrové omítky, pro sádkartonové a sádrovláknité konstrukce v kvalitě Q3 - Q4, hladké betonové povrchy, stěny a stropy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| <b>Technické údaje</b>    | <div> <div>Hustota:</div> <div>Obsah pevných látek:</div> <div>Min. tloušťka vrstvy:</div> <div>Max. tloušťka vrstvy:</div> <div>Hodnota pH:</div> <div>Doba schnutí:</div> </div> <div> <div>cca 1.7 kg/dm<sup>3</sup></div> <div>min. 69 %</div> <div>1 mm</div> <div>2 mm pro aplikaci jedné vrstvy, po úplném zaschnutí materiálu lze nanášet další vrstvy</div> <div>cca 9</div> <div>cca 3 hod při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 50 % a tl. vrstvy 1 mm</div> </div> |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
|                           | <table> <tr> <th></th><th>kbelík 7 kg</th><th>kbelík 20 kg</th></tr> <tr> <td>Vydatnost</td><td>cca 4.6 - 14 m<sup>2</sup>/kbelík</td><td>cca 13.3 - 40 m<sup>2</sup>/kbelík</td></tr> <tr> <td>Zrnitost</td><td>cca 0.1 mm</td><td>cca 0.1 mm</td></tr> <tr> <td>Spotřeba</td><td>cca 0.5 - 1.5 kg/m<sup>2</sup> (dle druhu a rovinnosti podkladu)</td><td>cca 0.5 - 1.5 kg/m<sup>2</sup> (dle druhu a rovinnosti podkladu)</td></tr> </table>                                 |                                                                   | kbelík 7 kg | kbelík 20 kg | Vydatnost | cca 4.6 - 14 m <sup>2</sup> /kbelík | cca 13.3 - 40 m <sup>2</sup> /kbelík | Zrnitost | cca 0.1 mm | cca 0.1 mm | Spotřeba | cca 0.5 - 1.5 kg/m <sup>2</sup> (dle druhu a rovinnosti podkladu) | cca 0.5 - 1.5 kg/m <sup>2</sup> (dle druhu a rovinnosti podkladu) |  |
|                           | kbelík 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kbelík 20 kg                                                      |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| Vydatnost                 | cca 4.6 - 14 m <sup>2</sup> /kbelík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cca 13.3 - 40 m <sup>2</sup> /kbelík                              |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| Zrnitost                  | cca 0.1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cca 0.1 mm                                                        |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| Spotřeba                  | cca 0.5 - 1.5 kg/m <sup>2</sup> (dle druhu a rovinnosti podkladu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cca 0.5 - 1.5 kg/m <sup>2</sup> (dle druhu a rovinnosti podkladu) |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| <b>Způsob dodání</b>      | kbelík 7 kg, 1 paleta = 64 kbelíků = 448 kg<br>kbelík 20 kg, 1 paleta = 24 kbelíků = 480 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| <b>Skladování</b>         | V suchu, chladu, bez mrazu a v originálně uzavřeném obalu 6 měsíců.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| <b>Zajištění kvality</b>  | Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| <b>Bezpečností pokyny</b> | Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku , který je k dispozici na <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a> , anebo na vyžádání u výrobce.                                                                                                                                                                       |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |
| <b>Podklad</b>            | Podklad musí být v souladu s platnými normami, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, výkvětů, soudržný, bez nesoudržných oddělovacích se částic, mastnoty a nebo odbedňovacích přípravků. Nesmí být vodoodpudivý.<br><b>Vhodné podklady:</b><br>Obvyklé minerální podklady jako jsou vápenocementové sádrové omítky, beton, sádkartonové a sádrovláknité desky.<br><b>Nevhodné podklady:</b><br>Umělé hmoty, kov, dřevo, nesoudržné nátěry.                                       |                                                                   |             |              |           |                                     |                                      |          |            |            |          |                                                                   |                                                                   |  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příprava podkladu</b>             | Větší nerovnosti povrchu, neaktivní spáry a prohlubně v předstihu vyplnit a vyrovnat např. pomocí stěrky Baumit FinishMax nebo sádrové stěrky BaumitFinoGrande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zpracování</b>                    | <p>Stěrkou hmotu nanášet přímo z originálního kbelíku na předem připravený podklad. K dosažení požadované konzistence lze dle potřeby zředit přidáním nepatrného množství vody (cca 1 %). Následně mírně promíchat a provést zkoušku zpracovatelnosti. Nanášet celoplošně, v rovnoměrné vrstvě pomocí nerezového hladítka a nebo strojově (metodou Airless), nebo pomocí válečku. Bezprostředně vyhladit nerezovým hladítkem a nechat vyschnout. Tloušťka jedné vrstvy by neměla přesáhnout 2 mm. Po vyschnutí sbrousit případné nerovnosti a důkladně zbavit prachu. Další vrstvu nanášet vždy po vyschnutí vrstvy předchozí.</p> <p>U drsných povrchů očekávejte větší spotřebu materiálu. Doba schnutí se pohybuje v závislosti na teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy přibližně od 2 do 8 hodin.</p> <p>Pro strojní aplikaci je vhodné např. zařízení Wagner PC 1030 s tryskou 4 mm, Graco T-MAX s tryskou 645, Wagner Heavy Coat 750 s tryskou TT3 velikosti 529, Storch ST Airless 1700 a 2000, PFT Swing L airless s tryskou 541, Stema Airless.</p> <p>Vyzrálou a suchou stěrku lze brousit brusným papírem zrnitosti <math>\geq 120</math>. Aby se zabránilo vzniku skvrn v důsledku suchého broušení je potřeba dodržet minimální tloušťku stěrky 1 mm.</p> |
| <b>Upozornění a všeobecné pokyny</b> | <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod <math>+5\text{ }^{\circ}\text{C}</math> a nesmí překročit <math>+30\text{ }^{\circ}\text{C}</math>. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání. Vysoké teploty tuto dobu mohou nepřiměřeně zkrátit. Nevystavovat přímému slunečnímu záření, silnému větru anebo průvanu. Před nanášením každé další vrstvy anebo před prováděním výmalby musí být předchozí vrstva důkladně vyschlá. Až do úplného vyschnutí chránit před poškozením. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.</p> <p><b>Bezpečnostní opatření:</b></p> <p>Okolí nanášené plochy, např. sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky, dřevo a kovy musí být chráněné, eventuální odstřiky apoužité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nečekat na zaschnutí a vytvrdnutí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.