



Baumit Minerální fasádní desky s kolmými vlákny

Fasádní desky s kolmými vlákny

Technické údaje

Produkt	
Reakce na oheň:	A1
Rozměr desek:	1000 mm x 333 mm
Faktor difúzního odporu μ :	cca 1

Varianta(y)	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm
Vydatnost	10 m ² /balení	6.66 m ² /balení	5 m ² /balení	4 m ² /balení
Spotřeba	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Varianta(y)	6 cm	7 cm	8 cm	10 cm
Vydatnost	2.66 m ² /balení	2.66 m ² /balení	2 m ² /balení	2 m ² /balení
Spotřeba	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Varianta(y)	12 cm	14 cm	15 cm	16 cm
Vydatnost	1.33 m ² /balení	1 m ² /pytel	1.33 m ² /balení	1 m ² /balení
Spotřeba	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Varianta(y)	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm
Vydatnost	1 m ² /balení	1 m ² /balení	0.67 m ² /balení	0.67 m ² /balení
Spotřeba	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Varianta(y)	26 cm	28 cm	30 cm
Vydatnost	13.32 m ² /balení	13.32 m ² /balení	10.66 m ² /balení
Spotřeba	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²	1 m ² /m ²

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezavazují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.