

# Baumit Reclean

Čisticí prostředek na fasády k odstranění nečistot.



- **Rozpouští mastnotu usazenou na fasádě**
- **Odstraňuje prachové částice**
- **Ředitelný vodou**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Výrobek</b>         | Koncentrovaný čisticí prostředek pro fasády, vhodný i pro pravidelnou údržbu. K odstranění běžných i intenzivních nečistot z povrchu fasádních ploch (špína, prach, olej, mastnota, atp.).                                                                                                                             |                          |
| <b>Složení</b>         | Neionogenní a anionaktivní povrchově aktivní látky, přísady, voda.                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Vlastnosti</b>      | Vysoce účinný, bez vytváření pěny, snadno zpracovatelný, biologicky odbouratelný.                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Použití</b>         | K odstraňování běžných i intenzivních nečistot, taktéž oleje a mastnoty. Použitelný v interiéru i exteriéru na minerálních i pryskyřici-nebo disperzí pojených površích. Může být taktéž přidáván do zásobníku vysokotlakého mycího agregátu. Vycištěné plochy se doporučebarevně sjednotit nátěrovými hmotami Baumit. |                          |
| <b>Technické údaje</b> | Hustota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cca 1 kg/dm <sup>3</sup> |
|                        | Barva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | čirá, modrá tekutina     |
|                        | Hodnota pH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cca 8 - 9                |

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | kanystř 5 l                                                           |
| Vydatnost | cca 25 - 275 m <sup>2</sup> /kanystř v závislosti na poměru ředění    |
| Spotřeba  | cca 0.2 l/m <sup>2</sup> v závislosti na podkladu a stupni znečištění |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Způsob dodání</b>                 | kanystř 5 l, 1 paleta = 90 kanystřů = 450 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skladování</b>                    | V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 24 měsíců.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zajištění kvality</b>             | Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bezpečnostní pokyny</b>           | Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a> , anebo na vyžádání u výrobce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Podklad</b>                       | Vhodný na všechny minerální, pryskyřici anebo disperzí pojené podklady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zpracování</b>                    | <p>V závislosti na intenzitě znečištění může být Baumit ReClean použit neředěný nebo ředěný vodou:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ slabé znečištění 1:10</li><li>■ středně silné znečištění 1:5</li><li>■ intenzivní a silně ulpělé znečištění 1:1 nebo použít neředěný</li></ul> <p>Baumit ReClean lze nanášet ručním rozprašovačem nebo pomocí tvrdší štětky či kartáče. Rovněž lze přidávat do zásobníku vysokotlakého mycího agregátu. Na silně ulpělé nečistoty lze nanášet opakovaně tvrdší štětkou nebo kartáčem. Na znečištěné ploše ponechat působit 2-20 minut, a následně důkladně opláchnout vlažnou vodou nebo vysokotlakým mycím agregátem.</p> |
| <b>Upozornění a všeobecné pokyny</b> | Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou nepříznivě ovlivnit zrání omítky. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřevů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu.                                                                                                                                                                                                                                                |

---

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.