



Baumit Hmoždinky H3

Talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem



Technické údaje

Produkt	
Kotevní hloubka:	≥ 25 mm beton, plné cihly, děrované cihly

Varianta(y)	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm
Vydatnost	cca 33.3 m ² /balení	cca 33.3 m ² /balení	cca 33.3 m ² /balení	cca 33.3 m ² /balení
Spotřeba	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²

Varianta(y)	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm
Vydatnost	cca 33.3 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení
Spotřeba	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²

Varianta(y)	235 mm
Vydatnost	cca 16.6 m ² /balení
Spotřeba	cca 6 ks/m ²

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.