



Baunit Hmoždinky PTH-S

Šroubovací hmoždinka s kovovým trnem

Benefity

- Fasádní šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubem
- Všechny kategorie podkladu A, B, C, D, E
- Povrchová i zápuštná montáž



Technické údaje

Varianta(y)	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
Vydatnost	cca 33.3 m ² /balení	cca 33.3 m ² /balení	cca 33.3 m ² /balení	cca 33.3 m ² /balení
Spotřeba	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²

Technické údaje

Varianta(y)	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm
Vydatnost	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení
Spotřeba	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²

Technické údaje

Varianta(y)	255 mm	275 mm	295 mm	315 mm
Vydatnost	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení
Spotřeba	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²

Technické údaje

Varianta(y)	335 mm	355 mm	375 mm	395 mm
Vydatnost	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení
Spotřeba	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²

Technické údaje

Varianta(y)	415 mm	435 mm	455 mm	475 mm
Vydatnost	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení	cca 16.6 m ² /balení
Spotřeba	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²	cca 6 ks/m ²

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.