



# Baumit SoftTex

Sklotextilní síťovina na jemné profily

## Benefity

- Na jemné profily
- Odolná vůči alkáliím
- Výborně tvarovatelná



## Výrobek

Sklotextilní síťovina, na stavbách také nazývaná jako perlínka, šířky 33 cm pro vyztužovací (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím. Zvláště vhodná pro provádění jemných profilů.

## Použití

Vyztužení jemných profilů na fasádě v zateplovacích systémech Baumit Star a Baumit Pro.

## Technické údaje

Produkt	
Rozměr plochy:	≥ 145 g/m <sup>2</sup>
Velikost ok:	cca 4 x 4 mm

Varianta(y)	role 50 bm
Vydatnost	cca 16.5 m <sup>2</sup> /role
Spotřeba	cca 1.05 bm/bm

## Způsob dodání

role šířky 33 cm, 50 bm v roli, 16,5 m<sup>2</sup> /role

## Skladování

V suchu a ve svislé poloze.

## Zpracování

Ozubeným hladítkem (10x10 mm) se na podklad nanese systémová stěrková hmota, do níž se vtlačí sklotextilní síťovina s přesahy min. 100 mm a vrstva stěrky se zahradí tak, aby její tloušťka dosahovala cca 2-6 mm. Pomocí této síťoviny lze vyztužit jemné profily na fasádě jako jsou římsy, šambrány, bosáže, nuty, lizény nebo pilastry.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.