




# AnputzLeiste Ideal

## Selbstklebendes, zweidimensional bewegliches Kunststoffprofil



- **Schlagregendichter Anschluss**
- **Mit Schutzlippe**
- **Mit Schutzlasche**

<b>Produkt</b>	Selbstklebendes, zweiteiliges, bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband, Schutzlippe und Gewebe.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Selbstklebend.</li><li>■ Zweiteilig.</li><li>■ Angeschweißte Gewebefahne.</li><li>■ Schutzlippe.</li><li>■ Schlagregendicht.</li><li>■ Klasse A gemäß VPDM-Merkblatt.</li></ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zum Anschließen von Baumit Wärmedämm-Verbundsystemen an angrenzende Bauteile, wie z. B. Fenster- und Türrahmen.</li><li>■ Zur Herstellung eines schlagregendichten Anschlusses des WDVS an Fenster- und Türrahmen sowie für flexible Anschlüsse durch Teleskopfunktion.</li><li>■ Einsatzgebiete unter Einhaltung der Tabelle „Auswahlkriterien Anschlussprofile Fenster“ im aktuellen Baumit Lieferprogramm.</li><li>■ Bei Dämmstoffdicken bis 300 mm und Fenstergrößen bis 10 m<sup>2</sup>.</li></ul>
<b>Lieferform</b>	Stück 1,40 lfm, 1 Bund = 25 St. = 35 lfm Stück 2,40 lfm, 1 Bund = 25 St. = 60 lfm
<b>Lagerung</b>	Die Anputzleisten müssen trocken, bei einer Temperatur ≤ 20 °C gelagert werden. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.
<b>Untergrund</b>	Die Anputzleisten sind auf gereinigte, trockene und tragende Untergründe aufzubringen. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen (Klebeproben durchführen). Fenster-, Türrahmen u. ä. Bauteile müssen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und schwingungsfrei).
<b>Verarbeitung</b>	<p>Die endgültige Positionierung muss auf einmal erfolgen. Kurzes Stück der Schutzfolie vom Klebeband entfernen, Profil an einem Punkt anheften und fluchtgerecht ausrichten. Danach das ganze Profil unter Abziehen der Schutzfolie fest an den Untergrund andrücken. Der Einbau der Profile in einer Flucht ist stoßfrei zu planen und auszuführen. Sollte dies aufgrund der Größe nicht möglich sein, ist der Stoß ins obere Drittel der Laibung zu legen.</p> <p>Gewebeüberstand der Anputzleiste zur Folgearmierung muss gewährleistet sein.</p> <p>Erfolgen die Putzarbeiten später als eine Woche nach der Verklebung, sind die Gewebefahnen mit Klebeband am Fenster oder der Fensterschutzfolie zu fixieren, um einen Bruch des Gewebes zu vermeiden.</p> <p>Nach Fertigstellung der Fassade, Abbruchkante (Schutzlasche zum Aufbringen der Abdeckfolie während der Arbeiten) abknicken und entfernen.</p> <p>Beiliegende Verarbeitungshinweise in der Verpackung beachten.</p>
<b>Allgemeines und Hinweise</b>	<p>Es ist eine Klebprobe durchzuführen (siehe technische Zusatzinfo „Klebprobe Anputzleisten“).</p> <p>Fällt die Klebprobe negativ aus, ist die Baumit AnputzLeiste Ideal nicht geeignet. In diesem Fall muss eine komplett entkoppelte Gewebeleiste eingesetzt werden, z. B. Baumit AnputzLeiste entkoppelt pro.</p> <p>Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn die Leiste nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut wird.</p> <p>Bei Problemen während der Verarbeitung ist der Produktionscode und die Chargennummer auf der zum Abknicken bestimmten Schutzleiste anzugeben. Die Schutzlasche ist aufzuheben.</p> <p>Auswahlkriterien des Herstellers beachten.</p> <p>Profil mit Auflagenschere ablängen.</p> <p>Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.</p>

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.