




DehnfugenProfil E-Form plus

Dehnfugenprofil mit Abdeckprofil für ebene Flächen



- **Ausbildung vertikaler Gebäudedehnfugen**
- **Witterungsbeständige Abdichtung**
- **Durch Abdeckprofil gleichmäßiger Fugenverlauf**

Produkt	Dehnfugenprofil für ebene Wandflächen. Zur Abdichtung von Gebäudedehnfugen, mit Abzugskante und Abdeckprofil.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Anextrudierte Dehnfugenschlaufe.■ Beidseitig angeschweißte Gewebefahne.■ Montiertes Abdeckprofil.■ Exakter und geradliniger Putzabschluss.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">■ Zur optimalen Ausbildung von vertikalen witterungsbeständigen, dauerhaften und fluchtgerechten Gebäudebewegungsfugen (30 mm Fugenbreite) in Baunit Wärmedämm-Verbundsystemen.■ Dauerhafte und witterungsbeständige Abdichtung.
Lieferform	Stück 2,5 m; 1 Bund = 15 St. = 37,5 lfm
Lagerung	Die DehnfugenProfile müssen trocken, bei einer Temperatur von ≤ 20 °C gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.
Verarbeitung	Zur Vermeidung einer Wärmebrücke wird eine Verfüllung der mindestens 30 mm breiten Gebäudedehnfuge mit Mineralwolle empfohlen. DehnfugenProfil E-Form plus ist blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einzulegen. Montage der Profile erfolgt von unten nach oben mit dem Schlaufenüberstand nach oben. Das nächste Dehnfugenprofil so platzieren, dass die stumpfe Seite der Fugenschlaufe auf dem Schlaufenüberstand des unteren Profils liegt. Gewebeschenkel sind vollständig mit der Armierungsmasse zu bedecken. Nachfolgendes Gewebe der Flächenarmierung bis zur Abzugskante heranzuführen. Nach dem Auftragen der Endbeschichtung kann die Schutzfolie des Abdeckprofils entfernt werden.
Allgemeines und Hinweise	<p>Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn die Profile nach den geltenden Richtlinien und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind. Profil mit Auflagenschere ablängen. Das DehnfugenProfil E-Form plus darf nur senkrecht eingebaut werden.</p> <p>Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.</p>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.