



baumit.com

**Baumacol Basic**

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**BDE13-WTM-82002-BM-2**

*Verwendungszweck*

Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich

*Hersteller*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 für das Brandverhalten**

**System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

*Die notifizierte Stelle*

**Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785**

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

**Prüfbericht Nr. 183 09 083 1703 A**

*Harmonisierte Norm*

**EN 13813 :2000**

### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	E
Verbundfestigkeit:	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 25.07.2016



Heiko Werf

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.