



baumit.com

Baumacol FlexUni

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-82007-BM-1

Verwendungszweck

**Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit
verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und
Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich. Klasse: C2 TE**

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 für das Brandverhalten

System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Harmonisierte Norm

EN 12004:2017

Notifizierte Stelle

MPA Bau Hannover

Kennnummer 0764

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1 _{fl} / A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, Leiter Produkttechnik

Bad Hindelang, den 13.07.2026

ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de elektronisch abrufbar.



baumit.com

Baumacol FlexUni

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-82007-BM

Verwendungszweck

**Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit
verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und
Platten im Innen- und Außenbereich**

Hersteller

Baumit GmbH - Reckenberg 12 - 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 4 für das Brandverhalten
System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale**

Harmonisierte Norm

EN 12004:2017

Notifizierte Stelle

MPA Bau Hannover

Kennnummer 0764

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1 _{fl} / A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
Früh-Haftzugfestigkeit	NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit, für:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 10.01.2025



ppa. Reiner Schmid

Die Leistungserklärung ist unter www.baumit.de oder www.dopcap.eu
und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.